

长春PA66加纤25%阻燃21G5-201

产品名称	长春PA66加纤25%阻燃21G5-201
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PA66性能:阻燃V-0 漳州长春:LONGLITE 聚酰胺66:耐脂肪 耐燃油 注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

长春PA66加纤25%阻燃21G5-201

PA66用途及分類：

廣泛應用于機械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機、體育休閒用品、油管、油箱及一些工程制品。

電子電器：連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關殼座

汽車：散熱風扇、門把、油箱蓋、進氣隔柵、水箱護蓋、燈座

产地/名称 牌号/特性

美国首诺PA66 R220 含40%矿物填充

美国首诺PA66 909 阻燃级 加纤30%，防火VO，本色。

美国首诺PA66 50BWFS 好的强度 刚性 韧度 熔点抗磨性 耐化学

美国首诺PA66 22HSP 热稳定性高 接线盒 轴承和轴承罩 垫圈 凸轮

美国首诺PA66 21SPF 抗磨性 接线盒 轴承 轴套 凸轮 电气连接器等

美国首诺PA66 21SPC 良好的耐磨性 耐化学性

美国首诺PA66 R543H 含43%玻纤增强 热稳定
美国首诺PA66 R513H 含13%玻纤增强 经润滑
日本宇部PA66 2020UW1 耐热 中粘度
日本宇部PA66 2020GX7H 含35%玻纤增强 耐水解
日本宇部PA66 2020GU6 含30%玻纤增强 低粘度
日本宇部PA66 2020GC4 含20%玻纤增强 尺寸稳定
日本宇部PA66 2020GC3 含15%玻纤增强

PA66塑胶原料简介：PA聚酰胺，俗称尼龙，是一种性能优良的工程塑料，具有优异的力学性能，突出的耐腐蚀、耐油性、耐热性、高模量等优点。对其进行增强、阻燃改性，可以显著提高其耐热性、模量尺寸稳定性及阻燃性，广泛应用于汽车、电子电气、电动工具等行业。PA中的主要品种是PA6和PA66，占主导地位，其次是PA11，PA12，PA610，PA 612等。

PA66美国杜邦Zytel特性：

- 1、具有优良的性、自潤滑性，機械強度較高。但吸水性較大，因而尺寸穩定性較差
- 2、PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66在成型后仍然具有吸濕性，其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環境條件。
- 3、在產品設計時，一定要考慮吸濕性對幾何穩定性的影響。為了提高PA66的機械特性，經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑，有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠，如EPDM和SBR等。PA66的粘性較低，因此流動性很好（但不如PA6）。這個性質可以用來加工很薄的元件。它的粘度對溫度變化很敏感。
- 4、PA66的收縮率在1%~2%之間，加入玻璃纖維添加劑可以將收縮率降低到0.2%~1%。收縮率在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。PA66對許多溶劑具有抗溶性，但對酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。

产地/名称 牌号/特性

巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增
巴斯夫PA66 A3WG6 含30%玻纤增强
巴斯夫PA66 A3W 良好的流动性耐热老化性
巴斯夫PA66 C3U 高流动性 环保无卤
巴斯夫PA66 A3HG7 含35%玻纤增强 高抗冲击
巴斯夫PA66 A3HG5 含25%玻纤增强

巴斯夫PA66 A3WG5 含25%玻纤增强 尺寸稳定

巴斯夫PA66 A3EG10 含50%玻璃纤维增强

巴斯夫PA66 A3EG5 含25%玻纤增强 电气绝缘