

防爆断路器开关箱

产品名称	防爆断路器开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	650.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆断路器开关箱特点：

1.它的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施从而达到电器防爆的目的；

2.可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、监视器、微

电脑触摸屏、大功率变频器以及普通电器元件，

3.对用户内装电器元件基本不受限制具有很好的散热功能；补偿型为间断性供气，正压腔有良好的密

封性，耗气量小；

适用范围

1. 防爆控制柜适用于化工、海上钻井平台、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、
工程以及***等爆炸性气体或粉尘环境中，作为三相四线制（380V/220V）交

流低压电器配电系统供电或对检测仪表、分析仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器等元件的监测和控制。2. 适用于1区、2区危险场所。3. 适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。4. 防爆正压柜户内、户外安装。

【详细描述】

防爆断路器开关相：

1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）

2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIIC14/T6 DIP A21T4/T6。

3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。

4、报价：空相还是成套提供请与销售说明即可。

5、女装：挂式女装为默认、立式女装可说明。

6、防雨：默认为户外女装，户外使用增加防雨罩。

7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。

8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。

9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。

10、配件：可根据用户进出线不同配备格三头。

适用范围：

1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；

3.温度组别：T1——T6。

4.适用于DIP20.21.22可燃性粉尘场所；

5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染设施等爆炸性危险环境；

6.用于照明或动力线路的电源配电