

# PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀、四氟密封圆形插板阀

产品名称	PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀、四氟密封圆形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10P、PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀、四氟密封圆形插板阀产品简述：刀型闸阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，气动刀型闸阀体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中。PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀、四氟密封圆形插板阀产品作用：该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀、四氟密封圆形插板阀结构特点：1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。5、流阻小，重量轻：本体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约，安装维修方便。6.刀型闸阀用于近远程控制，还可以按照用户的要求实现远程位置显示及远程集控。7.使用该阀门能提高输送管路系统的关闭密封性能，防止泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到推进作用。

## 性能规范：

公称压力 (MPa)  
1.01.6

壳体试验 (MPa)  
1.52.4

密封试验 (MPa)  
1.11.8

PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀、四氟密封圆形插板阀零部件材质：

体、盖  
不锈钢、碳钢

闸板  
不锈钢

橡胶、四

PZ673F-10P不锈钢气动刀型闸阀、四氟密封圆形插板阀外形尺寸表：

MPa	DN	L	D	D1	D2	n-M	b	H
1.0 MPa	50	50	160	125	100	4-16	18	300
	65	50	180	145	120	4-16	18	310
	80	50	195	160	135	8-16	18	330
	100	50	215	180	155	8-16	18	370
	125	50	245	210	185	8-16	18	410
	150	60	280	240	210	8-20	23	480
	200	60	335	295	265	8-20	23	570
	250	70	390	350	320	12-20	23	720
	300	80	440	400	368	12-20	23	810
	350	80	500	460	428	16-20	23	890
	400	90	565	515	482	16-24	27	1030
	450	100	615	565	532	20-24	27	1160
	500	114	670	620	585	20-24	27	1280
	600	114	780	725	685	20-27	30	1450