

# 临汾CHENGLIN防火防爆柜12加仑

产品名称	临汾CHENGLIN防火防爆柜12加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 临汾CHENGLIN防火防爆柜12加仑CHENGLIN防火防爆柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /Gal
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106 kg
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外尺寸	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46
寸 (高*宽*深/厘米)						

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。两项相加，我们非常短缺、又千辛万苦开采生产的能源，有约一半被建筑消耗了。能源利用率低，为了经济发展环境受到极大程度的污染，建筑节能已成为行业关注的热点。智能建筑节能控制上个世纪80年代后期及90年代初，为了向人们提供舒适、健康、方便的住宅环境，工程师们提出了智能建筑的概念，将建筑融入网络通讯、办公自动化等元素，使建筑结构、服务及管理得到合理优化。智能建筑符合21世纪绿色与环保的时代主题，使人类与自然可持续发展。V：NGESTEL等采用人工土壤研究了镉对赤子爱胜蚓生长和性发育的影响效应，结果表明外源镉对赤子爱胜蚓生长的效应浓度(EC5)为33~96mgdot ; kg-1，1mgdot ; kg-1外源镉对蚯蚓性发育产生作用。SPURGEON等采用标准人工土壤(pH值为6.3，OECDNo.27)进行试验研究的结果表明，外源土壤镉污染对赤子爱胜蚓产卵量的效应浓度(EC5)为46mgdot ; kg-1。沈国清等采集上海市七宝镇农场表层土壤〔pH值为8.18，w(有机质)为1.62%，阳离子交换量为15.6mgdot ; kg-1，w(黏粒)为2.1%〕进行外源镉(1mgdot ; kg-1)污染土壤的生态毒理试验，结果表明外源镉处理后~14d内对蔗糖酶表现为效应(活性为对照的127%)，处理后14~28d内表现为效应(活性为对照的约5%)；外源镉对脱氢酶表现为处理初期(~28d)、后期(28~49d)的效应，土壤脱氢酶活性在处理第28天为对照的18%，在处理第49天为对照的2%。