

# 净化用岩棉板，彩钢板 岩棉

产品名称	净化用岩棉板，彩钢板 岩棉
公司名称	吴江市广顺彩板有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:岩棉 产地:华东 产品类别:岩棉制品
公司地址	汾湖镇金家坝金莘公路长胜路段
联系电话	13862517158 13706258105

## 产品详情

材质	岩棉	产地	华东
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数（常温）	0.03	等级	A
规格	a. 上/下表面采用厚度0.3~1.0mm彩涂板/镀锌板/不锈钢板；b. 芯材采用密度为120kg/m <sup>3</sup> 的岩棉；c. 侧边钢带采用厚度0.5mm镀锌板；	品牌	华东
使用温度	200	芯材	彩钢
形态	层状	形状	长方形
应用范围	XPS外墙保温系统		

吴江市广顺彩板有限公司位于江苏吴江，经济繁荣，交通便利。公司主要产品：泡沫夹心板、岩棉夹心板、瓦楞夹心板等系列板材，本公司实力雄厚，拥有先进的机器设备、技术熟练的工作人员，贯彻诚信服务之宗旨，质量保证，价格实惠。我公司生产的岩棉夹心板其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成，已在多个应用领域中建成销售网络，该产品通过“国家消防装备质量监督检验中心”检测认可，是同类产品（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材，是空气净化工程中、有防火要求的室内吊顶隔墙最理想的结构用料。

### 【材料适用】

- 1.上/下表面采用厚度0.4~1.0mm彩涂板/镀锌板/不锈钢板；
- 2.芯材采用密度为120kg/m<sup>3</sup>的岩棉；
- 3.侧边钢带采用厚度0.5~0.8mm镀锌板冲热桥孔；

## 【产品规格】

- 1、有效宽度：1150、950mm；
- 2、厚度50mm~150mm；长度不限【产品特性】

- 1、优点：耐火性能好，隔音、隔热较好，安装简便、高效。
- 2、消防等级：a级

销售流程：客户询价——签订合同——打30%定金——安排生产——发货——货到验收付全余款。