

冷油器 油冷却器 日久

产品名称	冷油器 油冷却器 日久
公司名称	张家港市南丰日久机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:油冷却器 品牌:日久 型号:YL0.4-YL11
公司地址	中国 江苏 张家港市 江苏省张家港市南丰新德工业园南300米
联系电话	86 0512 58622247 13962253586

产品详情

类型	油冷却器	品牌	日久
型号	YL0.4-YL11	温度范围	100
外形尺寸	不限 (m)	重量	不限 (kg)
用途	冷却油	结构形式	卧式
型号种类	SL系		

一、冷油器简介

冷油器是列管式换热器，是电力系统中普遍使用的一种油冷却设备，利用该设备可使具有一定温差的两液体介质实现热交换，从而达到降低油温，特别对透平油冷却，能保证汽轮机等设备正常运行。

二、冷油器结构特点 冷油器主要由进水盖、壳体、管束、回水盖、密封件、紧固件等组成，壳体上有进出水管的四个管接口，另配有排油口、排水口及排气口。 1、采用紫铜管为换热元件，螺纹铜管，传热系数高，单位长度热面积大，传热量高。 2、结构合理,能在较大温度变化范围内保持出油温度稳定，对温度突变及震动有良好抗力。 3、结构可靠，确保冷却水不会进入汽轮机组。 4、翅片光滑无毛刺，无皱折，不易结尘、结垢，流体阻力低。 冷油器根据安装方式的不同，分为立式冷油器和卧式冷油器，立式冷油器具有所需安装面积小、安装方便等特点。卧式冷油器具有压降较小、抗水锤击性强等特点，因此根据不同的场地、空间高度、使用性能等要求正确选用立式或卧式冷油器，能更好地满足发机组及其它设备的需要。

三、冷油器订购1:选购冷油器应告知冷却面积。2:进油、水温度和进油压力及阻力降。3:换热冷却管一般选紫铜,用户也可需要选用不锈钢管。

