

防爆操作柱可定制远程按钮箱开关箱立式挂式急停复位电控箱操作箱

产品名称	防爆操作柱可定制远程按钮箱开关箱立式挂式急停复位电控箱操作箱
公司名称	浙江荣上电气科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:浙江荣上电气 型号:LBZ LCZ BZC 产地:浙江温州
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村（注册地址）
联系电话	18967712605

产品详情

防爆操作柱可定制远程按钮箱开关箱立式挂式急停复位电控箱操作箱

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。

3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区？

4、温度组别：T1 ~ T6。

5、防爆标志：Exde BT6、*Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，消防，化工，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

主要分类：

防爆配电箱分为：防爆照明箱，防爆动力箱，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆配电柜，防爆操作箱，防爆箱，防爆起动箱，防爆电机起动器，防爆软起动，防爆变频器，防爆星三角起动箱，防爆自耦降压起动箱，防爆磁力起动箱，防爆电源插座箱，移动式防爆箱、BMG防爆配电箱等

使用方法：

- 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。
- 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。
- 4、把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。
- 5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。