橡胶桥梁支座 鞍山GYZF4 300*65桥梁橡胶支座加工方便 众拓路桥

产品名称	橡胶桥梁支座 鞍山GYZF4 300*65桥梁橡胶支座加工方便 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

圆形橡胶支座常见规格有GBZY(GYZ)150*21、GBZY(GYZ)150*35、GBZY(GYZ)150*42、GBZY(GYZ)150*28、GBZY(GYZ)200*28、GBZY(GYZ)200*35、GBZY(GYZ)200*42、GBZY(GYZ)200*49、GBZY(GYZ)25。 板式橡胶支座处于桥梁上、下部构造接点的重要位置,它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度和耐久性,板式橡胶支座的安装与施工的,橡胶支座处于桥梁上、下部构造接点的重要位置,它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度和耐久性。 四、安装时应注满不易挥发的"5201硅脂"作剂,以系数五、与四氟板的不锈钢表面不允许有损伤、拉毛现象,以免增大系数及损坏四氟滑板。六、落梁时,为防止梁与支座发生横桥向滑移,宜用木制三角垫块在梁体两侧加以定位,等到落梁工作全部完毕后拆除。

同样尺寸的支座,会比普通橡胶支座价格稍贵。桥梁板式橡胶支座的材料构成:桥梁支座的材料有钢,橡胶或标号不低于C30的钢筋混凝土。桥梁支座在公路桥梁上使用樶普通,但近年来,铁路桥梁也大量采用橡胶支座,较早的铁路桥梁大量采用钢支座,但是新建的客运傳线亦大量采用橡胶支座。 七、为了防止梁体的横向,在橡胶支座或上部构造两侧应设防滑挡块。八、橡胶支座与不锈钢板的位置要视安装时当地温度而定,若不锈钢板有足够的长度,则任何季节均可按春秋季节支座距不锈钢板中心距离大小进行安置。 4、损坏墩台:支座脱空墩、台支撑约束发生改变,造成均匀承受和传递的荷载集中到某一点上,产生应力集中,造成墩台帽开裂等现象。不仅技术性能优良,还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点。 因而在桥梁界颇受欢迎,被广泛使用。支座是桥跨结构的支撑部分。其作用是将桥跨结构上的荷载通过支座传递给墩台。支座的作用主要在一下三个方面。1、使反力明确地作用到墩台的位置,并将集中反力扩散到一个足够大的面积上,以保证墩台工作的安全可靠;2、保证桥跨结构在支点按计算图式所规定的条件变形;3、保证桥跨结构在墩台上的位置充分固定,不至滑落。