28柜 四川安置房用kyn28a 12 供应商

产品名称	28柜 四川安置房用kyn28a 12 供应商
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	11005.00/个
规格参数	所在地:四川 类型:中置柜 品牌:永业达
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四 路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

KYN28-12高压柜的使用条件:环境温度要求:温度为40 ,温度为-15 (在其的工艺下,温可达-45)环境湿度:日平均<95%,月平均值为 90%。海拔高度要求:在1000m以下。抗地震度:不超过8级。 KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵 活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械 联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下 置避雷器车和接地车等。KYNA28-12高压开关柜在二次供配电中,这是一种为常用的高压柜之一,在高 压开关柜中,此种型号产品,可以说用得多。在开闭所中、在商业区、小区的配电房中,"28柜"是非 常实用的配电高压柜。KYN-28中置柜的优点:1、柜体结构采用敷铝锌板;2、完全采用金属铠装及彻底 分隔;3、柜壳封密度高,防止设备受杂物和虫害侵入,防护等级IP4X;4、简单且有效的闭锁,防止误 操作;5、可配用多种真空断路器;6、高压室内的真空断路器及其操作机构仅需少量维护;7、更换断路 器非常简单,手车互换性好;8、电缆室有充裕的空间,可以联结多根电缆;9、透过面板门,易观察到 电缆室安装情况。中置柜微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体;针 对开关柜进行"单元化"设计,一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能,简化了开关柜二次设计 和施工,代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆;此款保护为一款经济 型保护,电流的测量是通过保护CT输入的电流来实现,并非的测量CT,这种测量适用于要求不高,单 纯用来监视电网参数的场合。我们公司本着"以质量求生存、以科技求发展"的原则,为用户提供放心 、优良、可靠的产品和满意的服务。