

油漆防火存储柜送货

产品名称	油漆防火存储柜送货
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 油漆防火存储柜送货油漆防火存储柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。一般而言，在中性偏碱性条件下，： OB 和： OB 才能表现出相对较高的生长活性。： OB 适宜生长的 pH 是7.~8.6，： OB 适宜生长的 pH 为6.5~8.8。 pH 较高时，化学平衡向生成 F ：方向进行； pH 较低时，化学平衡向生成 FN ：方向进行。当 pH 分别大于8.和低于6.时， F ：和 FN ：在体系内所占比例迅速增大。经计算，35 水溶液中总 NO_2--N 的质量浓度为5mg/L、 pH 为7时， FN ：的质量浓度只有.1mg/L。主要特点设备结构紧凑，运行平稳，整体结构安装方便、运行成本低；对水质、水量的变化有较强的适应性，且滗水深度可达3.m；处理量 $Q1m^3/h$ ，采用单推杆， $Q1m^3/h$ ，则采用双推杆；在滗水堰口出外设有浮渣挡板，以确保在设备运行时堰口上的液面不起波动，保证出水水质达到；设备变频调速和PLC自动及远程控制，运行管理方便。浮筒式滗水器浮筒式滗水器由浮筒、导水口、滑杆架、出水软管、出水竹节等部件组成，不需要动力，在进水和沉淀阶段，滗水器浮于水面，处于待机状态，其外口软管中所积清水形成水封，避免脏水进入。