

消防防火柜2加仑

产品名称	消防防火柜2加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 消防防火柜2加仑消防防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量（千克）	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积（加仑/升）	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板（块）	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸（高*宽*深/厘米）	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。为此，他领衔的团队历经八年攻关，在污泥稳定化处理和资源化利用全链条，完成自主创新。据了解，课题组完成的方案中，发明点主要有三。首先是发明了水热活化预处理，以提升有机质转化效率的新技术方法，攻克的是我国高含砂污泥厌氧消化过程转化率低的难题。接着，发明了高含固厌氧消化，以提高运行效率的新技术方法，应用过程中数据显示，技术水平已经超越国外主流技术。尤为值得一提的第三点，在于攻克了餐厨垃圾厌氧消化易酸化等难题，发明了污泥与餐厨等有机质协同消化的技术方法，为我国的餐厨垃圾等有机废物资源化处理与安全处置提供新出路。也就是说，一步法是脱硫和脱碳一起进行的工艺流程，而两步法则先进行脱硫，然后进行变换，再接着脱碳的工艺流程。二者在基本原理上没有什么根本区别，技术方面也都很成熟，在实际应用中，就上述两种流程的选择，主要结合以下工艺来考虑：根据气化炉操作压力和煤种。气化炉操作压力低，而且粗煤气中硫含量高，需低温洗装置先经过先粗脱硫，后送往压缩机组压缩，变换，再送到低温洗装置脱硫，脱碳。相反，如果气化炉操作压力高，可采用一步法。13广东家具行业水性涂料技术应用交流会在龙江镇三楼举行，广东省家具行业和涂料行业的代表坐在一起，共同讨论环保水性涂料的应用和推广。广东省家具协会会长王克介绍，经过3多年的改革开放，广东家具行业从小到大，从弱到强。此前用的更多的是油性等溶剂型的涂料。不过，随着人们对家具环保、绿色等要求越来越高，油性涂料释放的甲醛以及刺激性气味较多，越来越不能满足人们的需求。而水性涂料虽然在此前所占的比重较低，但比起油性涂料以有机溶剂作为稀释剂环保性要高很多，目前已是市民消费、家具产业转型升级、企业清洁生产共同需求的涂料选择，也是企业履行社会责任，支持环保的要求所在。

