

消防防火柜成霖牌

产品名称	消防防火柜成霖牌
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 消防防火柜成霖牌消防防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。一棵棵桃树长势正旺，上面已经结了一些小果儿。在果园的一角，有一个吊着的约有1米高的水桶。可记者围着水桶走了两三圈，也没看出这个水桶有什么特殊之处。李荣旗用手指了指水桶的出水管，从这出水管再往下看，埋在土里的部分才是节水的核心。我把土铲开，让你们看看门道。一铲下去，干燥而且泛着白的表层泥土铲到一边，露出了褐色的土层，手一摸，湿湿的。小心翼翼地挖了3多厘米，在根系旁边，一个大拇指粗的黑色胶皮管呈现在眼前，这是独有的微量灌溉水管。与最终向大气中释放化碳的产品（如燃料和化工产品）相比，涉及永久碳保留的CO₂衍生产品（如建筑材料）的减排量更大。在有限化碳储存的气候路径中化碳的使用需要对CO₂的用途进行改进，并对减排潜力进行了解和量化。为了为今后的政策和投资决策提供信息，需要根据明确的方法准则和透明的数据集进行强有力的生命周期分析。近年来，若干专家组开始制定这种准则；然而，由于许多化碳使用技术开发处于早期阶段，目前仍然具有挑战性。