

抑尘剂-结壳抑尘剂-铁路煤炭运输抑尘剂生产厂家

产品名称	抑尘剂-结壳抑尘剂- 铁路煤炭运输抑尘剂生产厂家
公司名称	廊坊嘉宇环保科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:嘉宇 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇郭庄村（注册地址）
联系电话	0316-2717000 17803067773

产品详情

结壳抑制剂是由新型多功能高分子聚合物组合而成。

聚合物分子间的交联度会形成网状结构，同时分子间存在各种离子基团，能与离子之间产生较强的亲合力。

它的作用机理是通过捕捉、吸附、团聚粉尘微粒，将其紧锁于网状结构之内，起到湿润、粘接、凝结、吸湿、防尘、防浸蚀和抗冲刷的作用。

具有良好的成膜特性，可以有效的固定尘埃并在物料表面形成防护膜。

产品特点

- 1、能形成非永久性的防水外壳
- 2、保护物料堆免受风的侵蚀
- 3、控制物料堆的粉尘散逸

- 4、减少氧化和物料堆自燃
- 5、减少物料损失
- 6、改善工作环境和社会关系
- 7、能有效的在物料、焦炭、金属矿石、灰堆、道路、加固土壤、废料、矿渣和其他材料表面结壳成膜。

结壳剂的理化特性

结壳剂是一种水溶性浓缩液，具有润湿、渗透表面以及和团聚灰尘颗粒的作用。

- 1、水溶性产品,环保无毒无害,对环境不造成二次污染；
- 2、高效浓缩制剂,使用浓度低,抑尘*,保持长久；
- 3、高分子聚合物产品,长期使用对设备无腐蚀且用后免清洗；
- 4、操作简便,极易溶于水,溶液粘度低,高效雾化,喷洒均匀。

根据不同的结壳剂，外壳能保存20天到2个月而不受损坏。结壳剂的重复使用频率取决于结壳剂和天气情况。对于大风天气一般耐受性较好，六级以下风力不会受到影响。

使用方法

根据不同应用领域的物料性质、抑尘目的、环境条件、风力大小、气候湿度以及抑尘时效等因素，加药量有所改变。

一般情况下稀释5-10倍后喷洒使用。可采取人工、风送喷雾系统或喷淋站等方式，均匀喷洒于物料表面或扬尘区间，喷洒量为0.5-2L/m²。

喷洒作业要选择气温在5度以上，风速不大于四级，当日无雨雪天气进行。

注意事项

如有遗撒要及时清理，水泥路面请选用保湿型抑尘剂。

2. 使用后请及时对设备进行清洗保养，若误入口、鼻、眼，请立即用清水冲洗，及时就医。