

# PMMA 法国阿科玛 V920-100 高流动高硬度PMMA 集群镜头 显示器

产品名称	PMMA 法国阿科玛 V920-100 高流动高硬度PMMA 集群镜头 显示器
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	27.00/kg
规格参数	品牌:PMMA 型号:V920-100 特性级别:高流动
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

熔体流动速率

14.5g/10min/10min

密度

1.2g/cm<sup>3</sup>/g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度

40kg/cm<sup>2</sup>/kg/cm<sup>2</sup>

弯曲强度

5kg/cm<sup>2</sup>/kg/cm<sup>2</sup>

缺口冲击强度

6kg.cm/cm<sup>2</sup>/kg.cm/cm<sup>2</sup>

断裂伸长率

23%%

成型收缩率

32%%

热变形温度

120

阻燃等级

V0

特性级别

抗紫外线,透明级,耐高温,标准级,高强度,高抗冲,高刚性,耐磨

用途级别

电子电器部件,电动工具配件,

聚甲基丙烯酸甲酯 ( polymethyl methacrylate), 简称PMMA, 是一种高分子聚合物, 又称作亚克力或有机玻璃, 具有高透明度, 低价格, 易于机械加工等优点, 是平常经常使用的玻璃替代材料。中文名聚甲基丙烯酸甲酯外文名olymethyl methacrylate(PMMA)别名有机玻璃、亚克力、聚[1-(甲氧羰基甲基)亚乙基]化学式(C<sub>5</sub>O<sub>2</sub>H<sub>8</sub>)<sub>n</sub>CAS登录号9011-14-7EINECS登录号618-466-4熔点150

水溶性不溶密度1.15至1.19 g/cm<sup>3</sup>闪点250

安全性描述S24/25危险性符号Xn危险性描述R20/22