

工业防腐耐酸砖 300*300耐酸地砖类型/晟林耐酸砖厂家8

产品名称	工业防腐耐酸砖 300*300耐酸地砖类型/晟林耐酸砖厂家8
公司名称	焦作市晟林防腐有限公司
价格	2.30/块
规格参数	品牌:焦作晟林 型号:30015 产地:河南
公司地址	修武县五里源乡五里源村西188号
联系电话	13097756789

产品详情

一个两个客户是偶然，三单五单的成交是巧合，

也许有人是奔着我们的人情来，也有人可能是奔着我们的价格来，

但一定也有奔着我们的服务和***而来的，在这个浮躁的时代里，晟林产品能走多远，靠的不是花言巧语，而是*业、*注的服务和***的***与品质，您负责做决定，我们负责让您满意。

晟林耐酸砖生产厂家生产的耐酸砖产品先后荣获“市*”“省*”“质量***产品”称号。产品质量由地区建材局工业陶瓷产品质量***检测中心监制。是河南省防腐行业的“*干”公司。

耐酸砖特点:

- 1、具有耐酸度高、耐温耐酸效果好，吸水率低、在常温下不易*化、不易被介质污染等性。
- 2、除***以及热磷酸外，对湿氯、盐水、***、***、***等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有良的抗腐蚀作用。

晟林耐酸砖满足标准：

1. gb/t8488-2008耐酸砖术语和定义、分类标记、技术要求、试验方法、检验规则等范围。

2.zbg94003-86体积密度测试

晟林耐酸砖厂家典型客户：

中国石化*安钢集团*武钢集团*台山核电站*鄂尔多斯集团多晶硅公司*福建清河电站**威蓄电池厂*天能蓄
电池厂*中国航天建设集团有限公司*内蒙古蒙牛乳业有限公司*河南花花牛乳业等多家*****-企业。

耐酸砖**率采用下法测定：通过周期性的酸、碱处理对树脂施加渗透力，再经过瓷球的滚磨对树脂施加压力和摩擦力。将经受三种力作用的树脂烘干至自由滚动状态，分离出其中颗粒，以求出渗磨圆球率。它表示经受上述作用力树脂颗粒仍然保持球状而不破碎的比例。晟林耐酸砖的**率小于等于0.15g/cm²。

焦作市晟林防腐有限公司是*门从事防腐工程施工，防腐材料研究、开发、制造的*化公司。晟林耐酸耐酸砖，以高强度的耐酸度和*强的耐压值普遍受到顾客的***。耐酸砖的主要成分是二氧化硅,它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石,这是一种耐酸性能***的物质.由于耐酸砖结构紧密,吸水率小,所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质,但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖含有二氧化硅70%以上,经烧结而成,在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面.