

300KW负载箱、200KW负载箱、400KW负载箱、500KW负载箱

产品名称	300KW负载箱、200KW负载箱、400KW负载箱、500KW负载箱
公司名称	上海榕泰机电设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:榕泰负载 型号:300KW 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
联系电话	15800651812

产品详情

负载箱技术参数

负载箱参数	系统组成	负载箱、阻性负载、数据采集、手动加减载控制、电气控制部分、散热装置及保护控制；
	额定容量	300KW
	额定电压	AC400V
	测试频率	50Hz
	负载特性	阻性负载
	功率因数	1.0
	负载接法	电阻器星型连接
	加载精度	± 3%
	三相平衡度	不平衡度小于等于3%
	工作方式	连续工作
	工作电源	AC380V/50Hz/三相五线制
	冷却方式	强制风冷
	绝缘等级	F
	参数测量精度	显示精度0.5级；仪表采样精度0.5级；
	最小加载分辨率	1KW
	阻性负载10档	阻性：1KW、2KW、2KW、5KW、10KW、10KW、20KW、50KW、100KW、
	电阻管	每根电阻元件的:绝缘阻抗 DC500V 100M 以上 耐压 AC2000V 1分钟 每根电阻管的阻值误差：± 3%

负载控制功能	电阻材料	不锈钢合金电阻器
	冷热态变化	2%
	控制方式	本地按钮手动控制；远程控制
	调节能力	1KW ~ 300KW任意容量加卸载设定
	负载保护	短路、过电流、高温、风量
	使用环境温度	- 15 ~ +65
	控制区防护等级	IP23
	安装运输	符合汽车长途运输条件
	适用范围	适用于柴油发电机组、UPS系统等
	箱体颜色	负载箱体颜色为RAL7035

负载保护

风机故障脱载保护：负载风机安全保护功能，当风机发生机械或电气故障时负载自动脱载保护；

高温脱载保护：负载箱安装有温度控制器，超过设定温度负载自动脱载保护；

短路脱载保护：每路分支负载配置断路器保护，具有短路脱载保护；

低风量脱载保护：具有风压传感器，当负载工作时风量不足或气流不畅时自动脱载保护；

急停保护：负载具有急停保护功能；

接地保护：负载箱具有专门的接地端子；

市电电源（控制电源）保护功能

具有断错相保护功能；

相序错相保护功能；

过电压保护功能；

欠电压保护功能；