

直发器转尾试验机 电吹风转尾测试机 卷发棒转绕试验机

产品名称	直发器转尾试验机 电吹风转尾测试机 卷发棒转绕试验机
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	1520.00/台
规格参数	品牌:粤创星乔 型号:XQ-817C-3 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

产品详情

XQ-817C-3电源线转尾试验机

一、卷发棒转尾试验机适用范围:

适用于测试插头电源线和有关生产厂家质检部门对小型家用电器成品电源线尾部转尾试验，如電吹風、髮夾等電器聯接處，电线线材等進行吊重旋扭/弯曲试验，浙江插头线弯曲测试机
HOT电源线转尾试验机标准。

二、卷发棒转尾试验机主要参数：

- 1、工作電源：AC 220V/50Hz
- 2、功率：750W
- 3、試驗速率：5-60次/分可調
- 3、速度精度：±2次/分钟
- 4、旋扭角度：0-7200°任意可设
- 5、角度精度：±2°
- 6、标配砝碼:1套
- 7、测试工位：三工位、五工位或六工位同步。

8、浙江插头线弯曲测试机 HOT电源线转尾试验机标准

三、卷发棒转尾试验机优点：

- 1、本机采用彩色高端触摸屏全中文显示，使用方便，操作快捷。
- 2、智能自动设定次数。
- 3、智能自动识别信号通断停机。
- 4、智能自动设定角度。
- 5、智能自动设定速度。
- 6、根据客户要求吊重不同重量砝码。
- 7、线材弯曲测试机星乔生产厂家 电器线材转尾试验机

四、卷发棒转尾试验机结构：

- 1、本机采用箱体式结构。
- 2、表面采用耐高温烤漆处理。
- 3、硬体采用伺服电机+伺服驱动器+PLC+彩色触摸屏，精度高，噪音小，寿命长。
- 4、吊重砝码采用钢铁电镀处理，可自由叠加荷重。

五、卷发棒转尾试验机操作方法：

- 1、将测试产品固定在测试治具上。
- 2、进入智能操控页面，设定所需值。
- 3、根据客户要求，配置不同重量砝码。
- 4、机械测试完成后，自动停机。

六、卷发棒转尾试验机注意事项：

- 1、线材转尾试验机在准备测试之前请确保机械是否接地。
- 2、安装样品时确保产品是否固定好，如发现有松动在测试之前一定打紧。
- 3、机械传动部位必须定期保养，定期清理干净。
- 4、在测试完成后，必须确保电源是否关闭。
- 5、机台严禁用副腐蚀液体物去擦，必须选择用防锈油。

6、线材转尾试验机必须专人专用，机台严禁敲打严禁站人。

7、浙江插头线弯曲测试机 HOT电源线转尾试验机标准