

环保水性环氧富锌底漆含固化剂一组价格行情

产品名称	环保水性环氧富锌底漆含固化剂一组价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

产品名称：水性环氧富锌底漆

包装规格：25公斤+5公斤/组

施工工艺：喷涂

颜色光泽：锌灰色 亚光

涂料用量：0.25kg/m²/50 μ m

水性环氧富锌底漆是以水性环氧树脂为基料，锌粉为防锈颜料的有机***水性富锌底漆。水性环氧富锌底漆为双组分涂料，以水为稀释剂。水性环氧富锌底漆主要用于室内外环境的钢结构、机械、建筑、桥梁、管道等防腐保护。适用于严酷工业腐蚀环境或防腐要求比较高的工程项目涂装。

物理参数： 颜色：锌灰色。

密 度： 2.30kg/L（混合后）。

漆膜厚度： 湿膜70um，干膜40um。

理论用量： 0.20kg/m²(以干膜厚度40um为准，不计损耗)。

闪点：甲组份（基料）25 ，乙组份（固化剂）27 。

干燥时间：（23 ）表干 4h，实干 20h，完全固化7d。

贮存时间：（23 ）一年。

施工参数： 配比：甲组份：乙组份 = 7：1（重量比）。

熟化时间：（23 ）不少于30min。

适用期：（23 ）8h；温度低于5 时,漆料与固化剂停止反应，不能施工。环境温度高于36 ，相对湿度大于85%，基材表面温度低于露点温度3

时应停止施工

施工方法： 高压无气喷涂、刷涂、滚涂。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。