

水库水渠河道治理膨润土防水毯 GCL钠基膨润土防水毯 4800g膨润土毯

产品名称	水库水渠河道治理膨润土防水毯 GCL钠基膨润土防水毯 4800g膨润土毯
公司名称	泰安市岱岳区天平隽逸土工材料厂
价格	6.50/平方米
规格参数	品牌:诺联 型号:4800g 产地:山东
公司地址	天平办事处晶华路劲力车业院内
联系电话	18605380641

产品详情

- 1、膨润土复合防水垫（GCL）的储运应防水、防潮、防强烈阳光暴晒。储存时地面应采取架空方法垫起，运至现场的膨润土复合防水垫（GCL）应在当日用完。
- 2、在进行下道工序或相邻工程施工时，应对已完成工序的膨润土复合防水垫（GCL）妥善保管，不得有任何人为损坏。
- 3、应尽量避免穿钉鞋、高跟鞋在膨润土复合防水垫（GCL）上踩踏；

车辆等机械不得碾压膨润土复合防水垫（GCL）。
- 4、在GM/GCL复合衬垫的施工中，已铺完成的GCL应在当日完成HDPE膜的施工或铺设300mm厚黏土保护层，当日不能完成HDPE膜或黏土保护层的施工，应对GCL进行覆盖，以防下雨下雪而使GCL先进行水化及强烈阳光对GCL的暴晒。
- 5、对GCL单层衬垫的防渗、防水施工工程，在施工结束并验收合格后，应迅速用比重大于2.0的土、砂子或石粒进行回填。回填时为防止GCL的损坏，回填土中不能含有粒径大于10mm以上的碎石，回填土厚度不应少于30cm。回填土应分级回填夯实，压实度不能低于85%。