

冷SFL-S系列冷水机组水机

产品名称	冷SFL-S系列冷水机组水机
公司名称	张家港市神峰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:风冷式冷水机 型号:SFL-S :水冷式冷水机组特点：
公司地址	锦丰镇三兴白熊路66号
联系电话	13812878533 13962221512

产品详情

类型	风冷式冷水机	型号	SFL-S
			水冷式冷水机组特点： sfl-s型冷水机组采用原装进口螺杆式半封闭冷媒压缩机，效率高，维修方便，运行可靠。
			采用多台压缩机，在部分负荷运转时，节能效果显著。可逐台启动，降低启动电流。相对独立的制冷系统，便于运行中检修，每台压缩机都可首先启动，使各台压缩机磨损相近，延长压缩机使用寿命。
			主要控制原件，电磁阀，膨胀阀，压力控制器均采用美国alco原状装进口件，故障率低且机组具有安全保护装置特别适用于要求运行可靠的场合。
			开机简单，操作智能化，采用pid微电脑精确控制，根据负荷需要自行调节机组运行状态。

机组适用范围：

组适用范围：

冷水机组广泛用于宾馆、医院、商场、电影院、办公楼等场所，也适用于轻纺、化工、制药、冶金机械、电子、电力、石油和加工工业等各部门。

主要技术参数

	型号	bxl-150s	bxl-200s	bxl-300s	bxl-400s	bxl-500s	bxl-700s	bxl-800s
压缩机	名义制冷量kcal/h	159000	216000	318000	432000	570000	710000	814000
	型式	半封闭螺杆式						

	数量	1	1	2	2	2	2	2
	配机功率kw	45	62	45 × 2	62 × 2	81 × 2	101 × 2	114 × 2
	润滑方式	压差式给油						
	加油量	14 × 1	16 × 1	14 × 2	16 × 2	23 × 2	29 × 2	32 × 2
	油加热器	100 × 1	100 × 1	100 × 2	100 × 2	100 × 2	100 × 2	100 × 2
	启动方式	y- 启动						
	使用制冷剂	r22						
	制冷剂填充量kg	45 × 1	65 × 1	45 × 2	65 × 2	90 × 2	110 × 2	130 × 2
冷凝器	安全保护型式	高低压开关、断水、结冻、可熔栓、安全阀、电机反转、压缩机过热等						
	型式	卧式壳管式						
蒸发器	水侧承压mpa	1.0						
	水压降kpa	< 100						
外型尺寸	水流量m ³ /h	38	53	75	106	133	182	212
	管径mm	dn80	dn100	2-dn80	2-dn80	2-dn100	2-dn125	2-dn125
	型式	卧式壳管式						
	水侧承压mpa	1.0						
	水压降kpa	< 100						
	水流量m ³ /h	30	42	60	86	114	142	162
	管径mm	dn80	dn100	dn100	dn125	dn150	dn150	dn150
	长mm	2970	3000	3700	3800	3800	3800	3800
	宽mm	700	750	1300	1365	1425	1900	1960
	高mm	1648	1648	1700	1870	1990	1850	1850
机组重量kg	1600	1700	2950	3300	4000	5700	6500	