

# 现货供应昆仑56.58.60度 颗粒/块状板蜡中石油大庆炼化分公司

产品名称	现货供应昆仑56.58.60度 颗粒/块状板蜡中石油大庆炼化分公司
公司名称	上海丹拿化工产品有限公司杭州分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆仑石化 产地:大庆
公司地址	杭州市临平区东港路8-3
联系电话	13295816111

## 产品详情

### 石蜡

石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。

### 主要用途

粗石蜡由于含油量较多，主要用于制造火柴、纤维板、篷帆布等。石蜡中加入聚烯烃添加剂后，其熔点增高，粘附性和柔韧性增加，广泛用于防潮、防水的包装纸、纸板、某些纺织品的表面涂层和蜡烛生产。

将纸张浸入石蜡后就可制取有良好防水性能的各种蜡纸，可以用于食品、药品等包装、金属防锈和印刷业上；石蜡加入棉纱后，可使纺织品柔软、光滑而又有弹性；石蜡还可以制得洗涤剂、乳化剂、分散剂、增塑剂、润滑脂等。

全精炼石蜡和半精炼石蜡用途很广，主要用做食品、口服药品及某些商品（如蜡纸、蜡笔、蜡烛、复写纸）的组分及包装材料，烘烤容器的涂敷料，用于水果保鲜，电器元件绝缘，提高橡胶老化性和增加柔韧性等。也可用于氧化生成合成脂肪酸。

此外，还广泛用于食品包装材料的防潮、防粘和防油等。适用于食品口香糖、泡泡糖和药物正金油等组分以及热载体、脱模、压片、打光等直接接触食品和药物的用蜡

### 8#半精炼石蜡

本产是以含油蜡为原料，经溶剂脱油、再经白土或加氢精制而制得。

## 技术标

项目	质量指标	试验方法
熔点	58	GB/T2539
	60	
含油%( m/m)	1.8	GB/T3554
针入度 ( 25 100g 1/10mm )	23	GB/T4985
光安定性号	7	GB/T0404
水溶性酸或碱	无	SH/T0407
嗅味,号	2	SH/T0414
颜色号	+30	GB/T0403
机械杂质及水份	GB/T254-98	

## 性能优点

含油量适中，熔点适宜，抗张强度、粘结性好；精制程度深，化学稳定性好；晶体结构与硬度适宜，抗变形性能好；含有嗅味的杂质较少；洁净性好。

## 用途

用于生产蜡烛；用作蜡笔的原料；用作蜡纸的蜡料；用作电讯材料用蜡；用作轻工业和化工的原料。

## 包装及注意事项

塑料编织袋包装，每袋50k或25kg。

贮存时要远离火源，存放凉干燥处，不要受日光曝晒以防产品变形粘结和变质。

熔蜡温度不宜过高，熔蜡设备应选用对蜡氧化作用较小的材质，防止石蜡氧化变质。本产品不能作食品包装石蜡用

温馨提示：化工产品价格是常波动，详情请电话联系，再确定下单价格