

ODF光纤配线架、48芯ODF单元箱、ODF单元设备箱、ODF单元箱

产品名称	ODF光纤配线架、48芯ODF单元箱、ODF单元设备箱、ODF单元箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

产品名称	odf单元箱	产品型号	lz-odf2836
产品类型	36芯	产品材质	塑件abs、箱体冷轧板
使用条件			
*工作温度：-10 ° c~+40 ° c			
*贮存温度：-25 ° c~+55 ° c			
*相对湿度： 85% (+30 ° c)			
*大气压力：70kpa~106kpa			
光电性能			
*标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm			
*插入损耗： 0.5db			
*回波损耗：pc 40db、upc 50db、apc 60db			
*抗电强度： 3kv(dc)/1min不击穿、无飞弧；			
*绝缘电阻： 1000m /500v(dc)			
*寿命： 1000次			

*收容盘光纤弯曲半径： 40mm]

机械性能

*塑料件燃烧性能符合gb51697-85的规定。

*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*箱体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统