

POE泰国陶氏(增韧级耐老化8440)

产品名称	POE泰国陶氏(增韧级耐老化8440)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	8440性能:高抗冲 乙烯-辛烯共聚物 ENGAGE:泰国陶氏 加工方式:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

POE泰国陶氏(增韧级耐老化8440)

POE应用范围：主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料；化妆品、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大底等；阻燃母料；拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜；也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。

POE主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料；化妆品、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大底等；阻燃母料；拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜；也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。

、POE是由辛烯和聚烯烃树脂组成的，连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物.基本特性：

- (1) POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。
- (2) POE价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。
- (3) POE耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。
- (4) POE耐候性、耐老化性良好。
- (5) POE耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等。
- (6) POE良好的流动性,优异的韧性及良好的加工性。