

环氧树脂地坪漆耐磨防滑厂家供货可提供施工

产品名称	环氧树脂地坪漆耐磨防滑厂家供货可提供施工
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧地坪漆技术指标：

项目

指标

漆膜颜色 符合样板

耐磨性（700g/500r失重） 0.02g

耐60%H₂SO₄ 30天允许明显变化

30天允许明显变化 30天无明显变化

硬度 2H

干燥时间 h, 不大于 表干 6h 实干 24h

耐30%盐水 30天无明显变化

抗压强度Mpa 85

施工与贮存：

1、宜采用喷涂法施工。需使用专用稀释剂稀释。

2、配套要求：不可与相对弱溶剂上下层配套使用。

3、有效储存期为一年。

其实根据施工工艺和地面的新旧不同，涂刷的面积也是有差别的。比如起灰裂缝的地面会比平整的地面耗漆量多。既然朋友们问到这个问题，济宁阜康地坪漆厂家就大体的给大家说说，仅供参考。

地坪漆工程分底漆，中涂，面漆等。

如果是新地面，一般耗气量底漆是 $0.12\text{kg}/\text{m}^2$ 左右，一公斤也就是六平方左右；中涂砂浆层是 $0.25\text{kg}/\text{m}^2$ ，地坪漆耗漆量是 $0.25\text{kg}/\text{m}^2$ （两道），一公斤可涂刷4个平方左右；

起砂、起灰裂缝的地面，则耗漆量会大。地面打磨清理以后，涂刷高效环氧底漆，采用浸泡式作业，耗漆量在 $0.4\text{kg}/\text{m}^2$ 以上，一公斤可涂刷2个平方左右。

面漆每平方可涂刷 0.3kg ，一公斤可涂刷3个平方左右。

通过上面的介绍，大家就明白了，不能片面的说一公斤地坪漆能刷多少个平方，还要看地面及用户要求，使用材料多少，也就会直接影响到价格高低。