

# 粮仓踏粮板（品牌）

产品名称	粮仓踏粮板（品牌）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 粮仓踏粮板（品牌） · · 玉米的储藏

特性是什么？ 原始水分大，成熟度不均匀。玉米生长时，由于果穗的顶部与基部授粉时间不同，致使同一果穗上下部分籽粒成熟度不一致。收获季节气温低，加之果穗外有苞叶，使玉米在田间不能充分干燥，收获后的玉米水分可高达20~30%以上。高水分玉米脱粒又容易损伤，不利于储藏。； 胚部大。玉米胚部较大，约占全粒的1/3左右，组织结构疏松，又含有较多的蛋白质、可溶性糖和脂肪，适合霉菌生长和繁殖。胚部带菌量多，吸湿性强，容易招致虫霉侵蚀，引起发热霉变。玉米在储藏中如容易吸湿、生霉、发酸、变苦等变化都与胚部大有关，这是玉米较其他原粮难储藏的主要原因。

粮仓踏粮板（品牌）分析认为：加渣精粉后，加矿量减少，喷溅减轻，可能与钢水收得率增加有关；实际渣精粉含铁量高于化验量，且增量不多符合实际。3使用渣精粉炼钢的注意事项转炉直接装入含水量4%~6%的渣精粉时，必须先加渣精粉和废钢，后兑铁水。以利水蒸汽的蒸发。防止兑铁水时从炉口喷溅。如果能将渣精粉烘干后再用，将能解决此问题。转炉炼钢使用渣精粉时，化渣稍快，易形成泡沫渣。4结论在第二炼钢厂采用渣精粉直接入转炉炼钢，每炉采用渣精粉500kg，折（Fe）量为245.7kg。因为一份完善的产品图和机加工工艺都应标注钢材硬度。在电镀中我们发现钢的硬度在HRC38左右时开始呈现氢脆断裂的危险。对高于HR3的零件，镀后应考虑去氢处理。硬度为HRC6左右时，在表面处理之后必须立即进行去氢处理，否则在几小时之内钢件会开裂。除了钢材硬度外，还应综合考虑以下几点：零件的使用安全系数：安全重要性大的零件，应加强去氢；零件的几何形状：带有容易产生应力集中的缺口，小R等的零件应加强去氢；零件的截面积：细小的弹簧钢丝、较薄的片簧极易被氢饱和，应加强去氢；零件的渗氢程度：在表面处理中产生氢多、处理时间长的零件，应加强去氢；镀层种类：如镀锡层会严重阻挡氢向外扩散，所以要加强去氢；零件使用中的受力性质：当零件受到高的张应力时应加强去氢，只受压应力时不会产生氢脆；零件的表面加工状态：对冷弯、拉伸、冷扎弯形、淬火、焊接等内部残留应力大的零件，不仅镀后要加强去氢，而且镀前要去应力；零件的历史情况：对过去生产中发生过氢脆的零件应特别加以注意，并作好相关记录。

### [粮库密封槽双槽双管（报价表）](#)