

# 卓煌，矿脂防腐带，船用黄油布防腐胶带，Z11201免费提供用量计算

产品名称	卓煌，矿脂防腐带，船用黄油布防腐胶带，Z11201免费提供用量计算
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	粘性:胶粘带 宽度尺寸:可定制 撕断方式:需借助工具
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

## 产品详情

### 矿脂防腐带

矿脂防腐带，又名防腐油性带、冷缠矿脂带，是合成纤维织物无纺布，浸渍惰性矿脂、硅填料、缓蚀剂、愈合剂等材料制成的矿脂油性胶带，浸渍饱和后的呈带卷状。常与矿脂底漆、矿脂胶泥、聚合物胶粘带（弹性密封带）配合使用形成完整的防腐蚀保护系统。在很宽的温度范围内保持可塑性、不会断裂、对酸、碱、盐和微生物有很强的抵抗力，并对水、水蒸汽和气体有极强的防渗透性能，特别适用于有防火要求的工况，在<70 环境下应用。

产品的油性矿物脂的憎水防腐蚀机理尤其适应于潮湿区域和水下环境，为需防蚀的工件提供无瑕疵的密封。矿脂防腐带具有长期不固化、不开裂，柔韧性好等优点。

矿脂防腐带通过多年的应用证明，相比以往的传统防腐带使用时更简便、更有效，环保安全方面更可靠，防腐蚀的长效性更显著。她是目前罐体、管件及设备等特殊条件下防腐蚀保护的优先方案。

用途：用于金属管道、法兰阀门、钢结构、储罐、金属杆、缆索等防腐，电缆的防水盒保护。

组成：合成纤维、碳氢化合物、中性聚合物、惰性硅填料、阻燃剂等。

安装温度：5 ~ 55 ，

使用温度：-30 ~ 70

产品型号：船用矿脂防腐带、通用矿脂防腐带、海洋矿脂防腐带

执行标准GB/T30788-2014

产品特点：

- 1、低表面预处理，适应于冷、湿的表面
- 2、适用于地上和地下不规则形状
- 3、耐紫外线，耐水、酸、碱、盐
- 4、不含VOC，惰性，环境稳定性
- 5、冷缠绕施工，无需加热
- 6、施工简单，无经验人员也可施工