

上街玻璃切割机安川伺服驱动器维修别人修不好找庞工

产品名称	上街玻璃切割机安川伺服驱动器维修别人修不好找庞工
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

挑选伺服电机规格型号。

各bit 分别为相匹配不一样作用。

转换为16 进制并设置。

bit F-C : spm 电动机系列产品挑选

0 : 未用

1 : 200V HG 电动机(规范)

2 : 未用

3 : 400V HG-H 电动机、HQ-H 电动机(规范)

6 : 200V LM-F 伺服电机

7 : 200V DD 电动机

8 : 400V LM-F 伺服电机

9 : 400V DD 电动机

bit B :

未用。请设成“ 0 ”。

bit A : drvup 组成驱动单元

0 : 一般设置 (组成驱动单元 : 靠谱)

1 : 组成驱动单元 : 提高1 级别

bit 9 :

bit 8 : mp MPI 光栅尺极少数设置

0 : 360 极 1 : 720 极

bit 7 : abs 位置控制

依据NC 系统软件侧主要参数全自动设置。

0 : 增加量操纵 1 : 绝对位置操纵

bit 6-5 :

bit 4 : sdir 数控车床侧探测器意见反馈

设置数控车床侧探测器安装正负极。

0 : 正正负极 1 : 逆正负极

bit 3 : vfb 速率意见反馈过滤器

0 : 终止 1 : 运行(4500Hz)

bit 2 : seqh READY ON 次序

0 : 一般 1 : 快速

bit 1 : dfbx 双反馈调节

全闭环控制系统时，依照电动机侧探测器与数控车床侧探测器的生成部位反馈信号加以控制。

0 : 终止 1 : 运行

关系主要参数 : SV051、SV052

bit 0 : mdir 电动机侧探测器意见反馈 (平行线/DD 电动机用)

设置平行线伺服电机、DD 电机控制系统后的探测器组装正负极。