


空压机 空气 活塞式压缩机

产品名称	空压机 空气 活塞式压缩机
公司名称	吴江市得力压缩机机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	吴江经济技术开发区江陵东路36号
联系电话	0512-63030982

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德曼
用途	凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	HTA-100
功率	5.5（Kw）	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	外形尺寸（长*宽*高）	1490×590×1130（mm）
双级活塞式空压机			

59



hta-100

产品特性说明双级活塞式空压机的使用压力是在0.7～1.2mpa之间。因压缩空气在第一级压缩后进入第二级压缩之间，被适当的冷却，又因压缩比较小的关系，所以效率较单级式空气压缩机高，较省电。

型号		气缸	回转数	排气量	工作压力	储气罐	外形尺寸	总重
model	电动		(r/min)	m3/min	mpa	m3	长×宽×高	kg

	机(kw)	缸径×缸数	行程		(kg/cm2g)		m/m	
		mm×pcs	mm					
hta-100	5.5	hp φ100×2	70	750	0.65	1.2(12)	0.18	1490×590×1130
		hp φ80×1						334

注：mobo 另有非变频系列空压机供用户选择，详情请咨询供货商。