

# 新型复合彩瓦挡板 高分子合成材料

产品名称	新型复合彩瓦挡板 高分子合成材料
公司名称	龙游永邦建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	篷布材质:高分子合成材料 产地:浙江衢州 品牌:永邦
公司地址	中国 浙江 衢州市 浙江省衢州市龙游小南海镇付家畈
联系电话	086 0570 7057444 18906700444

## 产品详情

篷布材质	高分子合成材料	产地	浙江衢州
品牌	永邦	规格	厚度(mm) : 5、8、10、15、20,宽度(mm) : 顶板 : 87、90、96
开启方式	自动	颜色	红蓝灰、自定义
材质	高分子合成材料		

## 产品特点

本公司生产的新型复合彩瓦，是龙游永邦建材有限公司全套引进复旦大学高分子材料复合技术的专利产品，不光具有彩钢瓦轻质、美观的优点，而且具有耐腐蚀、造价低廉等优越的性价比，是替代彩钢瓦的最佳选择。它具有如下优点：1. 绿色建材,重量轻、强度高、不变形；2. 耐老化，使用寿命长。3. 防水防潮、防腐蚀、阻燃隔热、隔音；4. 色彩丰富，随意选择，不易变色；5. 产品可加工性好，可钉、可钻、可锯，省工，瓦的长度可随意定制，最长可做到4米，宽度87cm；6. 装饰性强，可与各种装饰材料粘接，美观又省钱，每平米造价比水泥瓦节约10元以上，比琉璃瓦节约20元以上；7. 安装简便、快捷，工艺易掌握，省材，不用瓦椽、瓦条，横条间距可达1米2；8. 耐候性：在南方多雨潮湿、光照充分、外紫外线等影响，板面的辨色稍有变化；

同类产品（屋面材料）优劣对比：

性能品种	普通水泥瓦	石棉瓦	彩钢瓦	新型复合彩瓦
夏季隔热性能	隔热	不隔热	不隔热	隔热

雨季隔音性能	隔音	噪音大	噪音大	隔音
耐锈防腐性能	不生锈	易腐烂	易生锈	永不生锈

### 技术参数

厚度(mm)：5、8、10 长度(mm)：板长220,超过220可根据客户需求订做，考虑到运输条件一般不宜超过400,若需要长板可现场插接。宽度(mm)：顶板：87、90、96 墙板：90、98、120

耐燃：耐燃a级，达到gb8624标准。受热收缩率：1.0%，达到ga160-1997标准。隔声： 28db

表面颜色：蓝色、大红、铁红、灰白、另可根据客户要求订制。安全：100%不含甲醛、石棉、笨等有害物质。

### 产品用途：

新型复合彩瓦主要用于屋面防水、隔热及装饰，可广泛用于厂房、库房、商场、民用平房、库房、雨蓬、养殖用房如猪舍、鸡舍，另还可以制作吊板和各种屋、楼面隔热保温以及各种活动板房、建筑工地围栏板等。