

IS1000-1108导轨式百兆非管理型工业交换机

产品名称	IS1000-1108导轨式百兆非管理型工业交换机
公司名称	深圳市厚石网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼F1栋8层802号房
联系电话	0755-86966830 18820230958

产品详情

IS1000-1108系列百兆非管理型工业交换机，是符合工业设计要求的二层非管理型工业交换机，采用成熟的技术和开放的网络标准，适应低温高温，抗电磁干扰强，防盐雾，抗震防抖，配备冗余双DC电源（12~48V）宽压输入，满足工业现场的严苛工作环境要求，为工业物联网提供高效、可靠、快捷的解决方案。

IS1000-1108系列工业交换机定位在网络接入层，配置7个百兆电口，1个百兆光口，支持BSP风暴抑制拨码开关，支持高优先级上行端口。应用于各种现场环境，可灵活组网，可广泛应用在工业控制自动化、道路交通控制自动化、楼宇自动控制系统、矿井自动控制系统、油田控制自动化、水电站控制自动化、电力系统控制自动化，机房监控系统等工业应用场景，稳定可靠高效工作，打造稳如磐石的工业物联网。

关键特性	支持7个百兆电口，1个百兆光口	
	支持IEEE802.3/802.3u/802.3x存储转发方式	
	支持10/100M，全/半双工，MDI/MDI-X自适应功能	
	支持高优先级上行端口，确保向上转发不阻塞	
	支持BSP拨码开关，用于抑制网络广播风暴，使网络更稳定	
产品规格	冗余双电源规格，防反接过流保护功能	
	-40 ~ +85 宽温设计，确保设备适应各种严酷的现场环境	
	IP40等级防护，波纹式高强度金属外壳，无风扇，低功耗设计	
	接口信息	百兆电口：7个10/100Base-T(X)RJ45接口
	百兆光口：1个1x9（SC,FC,ST可选），100Base-FX	
	拨码开关：BSP拨码开关，风暴抑制功能使能	
	电源接口：4芯5.08mm间距接线端子	
机械结构	外观尺寸：136 mm(H) × 105 mm(D) × 52.8 mm(W)	
	安装方式：DIN 导轨式安装	

	重量： 防护等级： 环境要求	<750g IP40 工作温度：-40 ~ +85 存储温度：-40 ~ +85 相对湿度：5% ~ 95% (非凝露) MTBF：500000 小时
	交换属性	MAC地址表：1K 转发方式：存储转发 缓存大小：448K
	传输距离	双绞线：100m (标准CAT5/CAT5e 线缆) 多模光纤：850nm, 2Km; 1310nm, 5Km 单模光纤：1310nm, 20Km; 1310nm, 40Km; 1310nm, 60Km; 1550nm, 80Km
	电源要求	工作电压：DC 12~48V 整机功耗：<4W
	指示灯	电源指示灯：P1、P2 广播风暴抑制指示灯：BSP 端口运行状态/连接状态指示灯：电口ACT/SPD (1
	保修期	5年

尺寸图

订购信息

产品型号	端口	
	百兆光口	百兆电口
IS1000-1108-SC-S20-2DC	1xSC单模双纤固定光口(20km)	
IS1000-1108-SC-M2-2DC	1xSC多模双纤固定光口(2km)	
IS1000-1108-SC-B20-TR35-2DC	1xSC单模单纤固定光(20km,TX1310/RX1550)	
IS1000-1108-SC-B20-TR53-2DC	1xSC单模单纤固定光(20km,TX1550/RX1310)	
IS1000-1108-FC-B20-TR35-2DC	1xFC单模单纤固定光(20km,TX1310/RX1550)	
IS1000-1108-FC-B20-TR53-2DC	1xFC单模单纤固定光(20km,TX1550/RX1310)	