

天津手持式三维扫描测量仪

产品名称	天津手持式三维扫描测量仪
公司名称	天津泰美嘉国际贸易有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼504-48
联系电话	022-88987268 13752335828

产品详情

本公司代理三丰量具量仪，三丰卡尺，千分尺，高度尺，圆度仪，粗糙度仪，硬度计，轮廓仪，东京精密粗糙度轮廓仪，东京精密三坐标，东京精密圆度仪，高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、拉力试验机以及各类影像仪，二次元，影像二次元，影像三坐标，带探头影像仪，经济型三坐标，接触式影像仪，3D影像仪，三坐标测量仪，进口三坐标，国产三坐标，龙门式三坐标，桥式三坐标，悬臂式三坐标，便携式三坐标，关节臂三坐标，并备有德国三坐标样机及轮廓仪样机供展示，并提供关节臂三坐标，手持式三坐标测量机，便携式关节臂三坐标现场测量服务，欢迎天津，北京，廊坊，石家庄，沧州，泊头，任丘，黄骅，秦皇岛，山东，济南，济宁，黄岛，东营，临沂，威海，江苏，上海，大连，青岛，烟台，聊城，邢台，武汉，四川等地客户来电垂询！

技术规格

型号	P875	
扫描模式	R标准模式	B超精细扫描模式
光源形式	14束交叉+1束红色激光	5束平行蓝色激光
深孔扫描	支持	

精度	0.030 mm	
扫描速率	480,000 次/秒	320,000 次/秒
相机帧率	60 fps	120 fps
大扫面幅	275 mm	200 mm
激光类别	CLASS (人眼安全)	
分辨率	0.050 mm	0.020 mm
体积精度	0.020 mm + (0.060 mm/m)	0.010 mm + (0.060 mm/m)
单独使用扫描仪)		
体积精度	0.020 mm + (0.015 mm/m)	0.010 mm + (0.015 mm/m)
配合 MSC AN 全局摄影测量系统)		
基准距	300 mm	150 mm
景深	250 mm	100 mm
输出格式	.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等, 可定制	
重量	0.95 kg	
尺寸	315 × 165 × 105 mm	
工作温度	-10~40	
接口方式	十兆网	

我公司可提供工业3D扫描CAV 测量分析，三维扫描3D画图设计、3D测量逆向建模、三维抄数服务、精密三维扫描服务抄数设计等服务以及三维扫描仪销售业务。此产品使用涵盖面广，主要包括：手机类产品、玩具类产品、工艺品、数码类产品、家具类产品、机械加工类产品、塑胶零件抄数产品效果图，机械零件画图，工业设计等。

利用三维扫描仪三维扫描和各种数字技术、CAD技术，利用三维软件构建CAD模型，克隆或创建物理产品的过程。三维产品扫描抄数，三维测量产品外观造型设计，3D逆向建模，三维扫描建模是从现有的物理模型（现有产品、手摸、泥塑模型等）中获取CAD模型的过程，三维扫描仪具有快速、方便、直观的特点，特别适用于几何形状复杂、自由曲面的许多工业产品造型设计和逆向工程。对于特征复杂的产品，手持式三维激光扫描仪有无可比拟的优势，不仅能够准确测量出它们的特征细节，还能准确测量出各个面上的拔模角度，使得客户得到的数据更，进而方便投入到生产中。

产品特点：

在被扫描的产品上快速的贴上定位标记点，通过非接触式三维激光扫描，对被测件进行整体的扫描后，获取工件表面形状三维数据；然后，将获取的数据进行逆向建模，从而得到更准确的扫描点云数据。