

600磨粉机 600

产品名称	600磨粉机 600
公司名称	张家港市正兴机械有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:2 型号:600
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇204国道868公里处 (江苏牡丹汽车集团南侧300米)
联系电话	86-0512-58665020/58060039 13706226591

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	2
型号	600	适用物料	2
应用领域	2	加工批量	2 (L)
驱动功率	55 (KW)	研磨篮容量	2 (L)
介质尺寸	2 (mm)	行程	2 (mm)
外形尺寸	2 (m)	重量	1 (kg)
工作方式	涡轮研磨机	类型	圆盘式研磨机
驱动方式	电动研磨机	作用对象	铣刀

产品简介:

smf系列磨盘磨粉机

smf磨盘磨粉机属平磨盘式磨粉机系列,该机广泛适用于橡塑料行业。它是加工碾磨热塑性塑料的理想设备,可碾磨pe、pp、pvc等其他物料的粉体加工。

smf系列磨盘磨粉机基本原理为通过由装有进口精密轴承的主轴驱动刀盘,在刀盘的带动下,动刀高速旋转,与定刀相切,使进入的物料发生强烈碰撞、碾磨而成粉状,通过风、水冷却相合,有效控制了物料粉碎温度,确保被粉碎物料之质量不会变化,该机配备全自动加料、出料和自动筛选回磨系统,大大减少了劳动强度。整个磨粉过程全封闭,无粉尘泄露,换料清理时,只须打开门盖即可维护。主机启动采用新三角方式启动,大大减小了电机启动时电流。

采用新型德国进口刀具,提高了产量,并克服了磨产量低和不耐磨的特点

磨粉细、节能环保

适用范围广，可磨pvc、pe、ps、pa、pc、pp等塑料

安装维护方便，打开门盖即可清理

整个塑料磨粉过程全密封，无粉尘污染

粉体粗细10~120目可调，且调节方便

冷却系统采用风、水结合冷却

该机主要由主机，鼓风机，超细度分析机，成品旋风集粉器，布袋除尘器及连接风管等组成，正兴公司根据客户需求，现场还可以选择性配备提升机、储料仓、电控柜、给粉机、破碎机等辅助设备。在研磨室内，磨辊总成通过横担轴悬挂在磨辊吊架上，磨辊吊架与主轴及铲刀架固定联结，压力弹簧靠拉力杆紧紧的压在磨辊轴承室的悬臂外端上，以横担轴为支撑点，靠弹簧压力使磨辊紧紧压在磨环内圆表面上，当电机通过传动装置转动时，装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步转动，磨辊在磨环内圆表面上滚动的同时绕自身转动，分析机通过电机传动装置带动分析机叶轮旋转，其分析机的旋转速度决定了出粉细度。

目前我们为热敏性物料设计的“动刀水冷却”结构，正在申请国家专利。该机也可根据用户提供的物料特性进行刀盘“个性化”设计。

型号	smf-380	smf-610	smf-800
磨盘直径	380mm	610mm	800mm
磨盘数量	2片	2片	2片
主轴转速	4500转/分	4200转/分	3700转/分
功率	主机：30kw 引风机：3kw 流量阀：0.75kw	主机：45kw 引风机：4kw 流量阀：0.75kw	主机：55kw 引风机：5.5kw 流量阀：1.1kw
震动筛型号	zds-800	zds-1000	zds-1200
粉体细度	10-100目	10-100目	10-100目
冷却方式	风冷、水冷	风冷、水冷	风冷、水冷
产量(40目)	pvc: 200kg pe: 100kg pp: 80kg	pvc: 350kg pe: 180kg pp: 160kg	pvc: 500kg pe: 250kg pp: 200kg
外形尺寸(mm)	2500x2000x3000	2800x2300x3000	3200x2800x3200