

汉源高科10G万兆光纤收发器，SFP+万兆收发器，10G万兆以太网光纤收发器

产品名称	汉源高科10G万兆光纤收发器，SFP+万兆收发器，10G万兆以太网光纤收发器
公司名称	汉源高科（北京）科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:汉源高科 型号:HY5700-3211X 产地:北京
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼40702
联系电话	010-82780769 13810759035

产品详情

10G万兆以太网光纤收发器是汉源高科针对大数据，高速率数字宽带网络而设计的，功能操作简单、功能强大、便于维护。主要用于城域光纤数字宽带网络升级扩容，大容量服务器数据传输。该产品以高品质、高可靠性、高带宽、低价位的设计思路，为用户提供带宽充足、性能稳定、功能强大、可用于电信级运营服务的宽带光纤网络解决方案。

主要特点

1.支持TCP/IP，PPPOE，DHCP，ICMP，NAT协议

2.RJ45电口10M/100M/1000M/10G自适应和全双工/半双工传输模式，能自动协商

3.RJ45电口能自适应直通线/交叉线连接方式

4.多模光纤传输300米，单模光纤传输10~80公里

5.支持1536bytes的以太网信息包

6.支持QoS，支持STP生成树，构成冗余网络

7.支持 Link Fail Pass光纤断线检测功能(可选项)

8.平均无故障工作时间在5万小时以上，符合电信级运营标准

9.广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制

10.提供6个LED状态指示灯

11.端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转

12.支持单/多模、单/双纤光纤远距离传输

技术参数

电口：RJ45接口，10/100/1000/10000M

光口：SFP+接口，10Gbps

波长：850nm/1310nm/1550nm

双绞线：6类线100米

多模光纤：50/125，62.5/125UM

单模光纤：8/125，8.3/125，9/125UM

传输距离：多模：300米；单模：10km/20km/40km/60km/80km

遵循标准和协议：

IEEE802.3/802.3uEthernet（802.3以太网标准）

IEEE802.3ab1000BaseT（电口）

IEEE802.3z1000BaseX（光口）

IEEE802.1dSpanningTree（以太网生成树协议）

IEEE802.1qVLANTAG（以太网VLAN标准）

IEEE802.1pQos（以太网Qos标准）

产品尺寸：95*70*25mm

环境指标

工作温度：-20 ~+70

存储温度：-40 ~+85

相对湿度：5%~95%（无凝结）

内置电源：220V/AC

外置电源：DC5V2A

功耗： $<5W$