

丙烯酸聚氨酯漆硬度高固化快光泽亮 厂家直供

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆硬度高固化快光泽亮 厂家直供
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

丙烯酸聚氨酯漆的特性与介绍

一、丙烯酸聚氨酯漆：色泽鲜艳，光亮坚硬，丰满美观，手感平滑，坚硬耐磨，耐水性好，装饰效果。符合装饰装修材料国家标准，满足了用户对环保的要求，为高端壮士用漆。

二、丙烯酸聚氨酯漆性能：耐水性好、抗碱、耐擦洗、防腐防锈、耐高温、有很高的柔韧性、耐冲击，具有超群的遮盖力、附着力、漆膜平滑、耐擦洗性能好、防霜，可弥补水泥墙体细纹裂缝。

三、丙烯酸聚氨酯漆用途：适用于工业地坪施工，工业产品涂装，木器家具，工艺品，汽车喷涂

四、丙烯酸聚氨酯漆施工方法：刷涂，喷涂

五、丙烯酸聚氨酯漆耗漆量：4-6平米每千克

六、丙烯酸聚氨酯漆配漆比例：甲组份：乙组份=5：1

本产品使用时现将甲组份搅拌均匀，然后按比例配漆，再搅拌均匀，放置20分钟后使用。

七、丙烯酸聚氨酯漆干燥时间：表干不大于1小时（温度23度-50度）

八、丙烯酸聚氨酯漆重涂间隔：24小时（23度），温度低适当延长。

九、丙烯酸聚氨酯漆使用时间：混合后的漆应在8小时以内（23度）用完，未用完的漆不可倒回原包装。

贮存期：1年，密封存于阴凉干燥处，远离明火及热源。

建议施工方案（仅供参考）

1.丙烯酸聚氨酯漆处理：

- （1）清除表面的灰尘、污垢、油腻；
- （2）被涂表面要求干燥、清洁、并打磨平整。

2.丙烯酸聚氨酯漆涂装

（一）：涂刷一道封闭底漆。干燥24小时后，用300号水砂纸轻轻打磨表面，并清理灰尘，转下道工序。

3.丙烯酸聚氨酯漆涂装

（二）：涂刷两道透明底漆。每道间隔24小时，第二道干燥24小时后，用300号水砂纸轻轻打磨表面，并清理灰尘，转下道工序。

4.丙烯酸聚氨酯漆涂装

（三）：先涂1-2道聚氨酯漆。每道间隔24小时（23度），干燥24小时后，用300号水砂纸轻轻打磨表面，并清理灰尘，转下道工序。

5.丙烯酸聚氨酯漆涂装

（四）：涂刷两道聚氨酯漆。施工时按比例配好漆，搅拌均匀，放置20分钟（23度）后，酌情加入稀释剂调整施工粘度，均匀涂于被涂物表面。

6.确保基面坚固清洁，有缺陷应预先清理和修补。基材含水率 $<10\%$ ，pH值 <9.5 。

7.施工温度 >5 度。用清水稀释至可涂刷粘度。涂刷两遍，重涂时间 >2 小时，表干 <1 小时。

8.参考用量：12每平方米没升，实际耗漆量因墙面平滑程度一级施工方法不同而有所差异。