

脂肪族聚氨酯漆厂家销售每公斤价格多少钱

产品名称	脂肪族聚氨酯漆厂家销售每公斤价格多少钱
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

高耐候脂肪族聚氨酯面漆

组成：本产品是由高羟丙烯酸树脂、颜料、溶剂、助剂和脂肪族聚氨酯树脂经研磨调制而成的双组份反应型涂料。

特性：该漆干燥较快、附着力强、优异的耐候性、保光保色性、良好的耐腐蚀及耐油性和耐水性。

用途：适用于铁路、公路桥梁钢结构、储罐、车辆、户外储罐、机电设备建筑物等表面的保护和装饰性涂装。

技术指标：（TB/T1527-2004）

项目 指标 检验方法

漆膜颜色及外观 符合样板色差，平整光滑 GB/T1729-79

粘度（涂-4杯），S 100 GB/T1723-93

细度， μm 30 GB/T1724-89

比重约，kg/L 1.15-1.20 GB/T6750-86

理论用量（干膜 $40\mu\text{m}$ ）， g/m^2 96-93 GB/T1758-89

表干，h 1 GB/T1728-89（乙法）

实干，h 24 GB/T1728-89（甲法）

附着力（拉开法），Mpa 5 GB/T5210-2006

弯曲性能m,m 2 GB/T6742-2007

耐冲击性，kg.cm 50 GB/T1732-93

耐碱性（5%NaOH），h 240h，涂层无异常 GB/T1764-89

耐酸性（5%H₂SO₄），h 240h，涂层无异常 GB/T1764-89

耐水性，h 12 GB/T1733-93

耐人工加速老化性能，3000h 0级，保光率 80% GB/T1865-97

光泽，60，% 85 GB/T1743-89

施工配比:甲：乙 5:1

施工参考：

建议涂装道数：无气喷涂一道、刷涂或辊涂1-2道。

前道配套用漆：环氧富锌底漆、环氧底漆、无机富锌底漆，也可直接涂装在经表面处理的混凝土表面。

施工条件：表面清洁干燥、钢铁表面处理达Sa2.5级或St2.5级，有色金属表面，经氧化处理或人工打磨处理，相对湿度小于80%底材温度高于露点以上3℃，无油污、杂物，漆膜上无水份凝聚。