

高压安全阀 法兰 不锈钢

产品名称	高压安全阀 法兰 不锈钢
公司名称	日照市大华流体控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	连接形式:法兰 材质:不锈钢 品牌:海蓝
公司地址	日照市太原路西韩国工业园内
联系电话	86 0633 2295009/2295008/2295006

产品详情

连接形式	法兰	材质	不锈钢
品牌	海蓝	阀瓣开启高度	全启式安全阀
结构形式	弹簧式		

高压安全阀尺寸规格表

型号规格	材质	公称通径 (mm)	设定压力(mpa)	尺寸d(m)	尺寸h(m)	联接方式
hlaf-s15/10	不锈钢	15	2.5-10	68	157	rc1/2
hlaf-s20/10	不锈钢	20	2.5-10	89	200	rc3/4
hlaf-s25/10	不锈钢	25	2.5-10	89	205	rc1
hlaf-s32/10	不锈钢	32	2.5-10	124	260	rc1 1/4
hlaf-s40/10	不锈钢	40	2.5-10	155	315	rc1 1/2
hlaf-s50/10	不锈钢	50	2.5-10	165	385	rc2

多种壳体可选：塑料：ptfe、pp、upvc、pvdf

金属：304、316、碳钢、铝合金、哈氏合金

注：

- 1、介质温度：304、316下阀体：-18-90，pvc下阀体：-18-60，介质粘度：1000mm²/s
- 2、于客户端的联接螺纹、接头和法兰可按客户的要求制作

3、以上选型和相关参数仅供参考，购买时请咨询我公司或您的脉冲式容积泵供应商