

# 环氧树脂耐磨地坪漆

产品名称	环氧树脂耐磨地坪漆
公司名称	珠海荣盛环保科技发展有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东省珠海市界涌工业区丰达路2号
联系电话	0756-8675166 13823061776

## 产品详情

### 供应环氧树脂耐磨地坪漆

产品详细描述：

甲禾牌环氧耐磨地坪

厚度：0.5mm

表面形态：光亮型 防滑型

使用年限：3-8年

地坪特性：可经受叉车碾压，地面无缝、防尘、防霉防水、防滑、耐磨、耐一定酸碱及油污。

适用范围：

电子厂、服装厂、食品厂、制药厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂等类车间、仓库及办公室地面。

施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强附着力；
- 3、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其涂布一至两道；
- 4、环氧色漆：用环氧色滚涂二道；

5、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；

6、地坪投入使用时间：以250C为准，24小时后可上人，72小时后可重压。

## 技术指标

### 项目指标

原漆状态 A组份：透明 B组份：粘稠、多色

干燥时间,h 表干 4 实干 24

硬度 0.68

附着力,级 2

耐冲击性Kg.cm<sup>2</sup> 50

耐水性60天 无变化

耐磨性750g/500转,失重g 0.02

耐H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,15%60天 无变化

耐NaOH,15%60天 无变化

耐120#汽油、润滑油60天 无变化

TEL：0756—8675166 8671671