环氧树脂耐磨地坪漆

产品名称	环氧树脂耐磨地坪漆
公司名称	珠海荣盛环保科技发展有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东省珠海市界涌工业区丰达路2号
联系电话	0756-8675166 13823061776

产品详情

供应环氧树脂耐磨地坪漆

产品详细描述：

甲禾 牌 环 氧 耐 磨 地 坪

厚 度：0.5mm

表面形态：光亮型 防滑型

使用年限：3-8年

地坪特性： 可经受叉车碾压，地面无缝、防尘、防霉防水、防滑、耐磨、耐一定酸碱及油污。

适用范围：
电子厂、服装厂、食品厂、制药厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂等类车间、仓库及办公室地面。

施工工艺：

1、地面处理 : 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

2、环氧底漆 ：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强附着力；

3、环氧腻子 ：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其涂布一至两道；

4、环氧色漆 ：用环氧色滚涂二道；

5、环氧面漆 ：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；

6、地坪投入使用时间：以250C为准，24小时后可上人，72小时后可重压。

技 术 指 标

项 目 指 标

原漆状态 A组份：透明 B组份：粘调、多色

干燥时间,h 表干 ≤4 实干≤24

硬度 ≥0.68

附着力,级 ≥2

耐冲击性Kg.cm2 50

耐水性60天 无变化

耐磨性750g/500转,失重g ≤0.02

耐H2SO4,15%60天 无变化

耐HaOH,15%60天 无变化

耐120#汽油、润滑油60天 无变化

TEL：0756—8675166 8671671