

计量泵 海蓝 HL 计量泵

产品名称	计量泵 海蓝 HL 计量泵
公司名称	日照市大华流体控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海蓝 型号:HL 原理:计量泵
公司地址	日照市太原路西韩国工业园内
联系电话	86 0633 2295009/2295008/2295006

产品详情

品牌	海蓝	型号	HL
原理	计量泵	材质	316.304等
额定流量	1.6 ~ 32000 L (l/h)	最大出口压力	50 ~ 0.32MPa (Mpa)

j系列计量泵为电机驱动、柱塞式或液压隔膜式计量泵，通过改变冲程次数或行程大小，可实现流量调节。根据机座大小分为j(m)-w、j(m)-x、j(m)-z、j(m)-d、j(m)-t、j(m)-ct六种机型，各机座根据电机安装形式又可分为立式和卧式两种，该系列计量泵广泛用于水处理、化工、电力、食品饮料、造纸、纺织等行业的流体定量投加。

计量范围：1.6 ~ 32000 l 压力范围：50 ~ 0.32mpa 驱动方式：电机驱动 控制方式：手动、自动变频控制、自动行程控制 执行标准：gb/t7782-1996

工作条件:

环境温度：-10 ~ +40 介质温度：（最大背压下连续运行）150（不锈钢）40（pvc）特殊需要可达500 介质粘度：1000mm²/s（特殊需要可达6000 mm²/s）电???

源：三相电机（ip55）380v/50hz

防护等级：ip55（可根据需要配用防爆电机）

特点：

长使用寿命设计，低维修成本流量、压力适用范围大计量精度高多种泵头材质可选可多泵串联实现比

主要性能:

j (m) -w机型流量范围：1.6(10) ~ 160l压力范围：16(6.3) ~ 2mpaj (m) -x机型流量范围：2.5(10) ~ 1250(1000)l压力范围：40(16) ~ 0.32mpaj (m) -z机型流量范围：16 ~ 4000(3200)l压力范围：50(16) ~ 0.32mpaj (m) -d机型流量范围：50 ~ 8000(8000)l压力范围：50(16) ~ 0.32mpaj (m) -t机型流量范围：16 ~ 6000l压力范围：50(16) ~ 0.32mpaj (m) -ct机型流量范围：1.6 ~ 30000l压力范围：50(16) ~ 0.1mpa冲程调节：0-100%泵头材质：pvc/不锈钢(304, 316)

计量精度：± 1%

例输送可根据用户需要配备泵头加热或冷却护套可
 加装电动伺服机构实现行程自动/远程控制进行流
 量调节可配备变频电机实现流量自动/远程控制液
 压隔膜计量泵可配报警式双隔膜



海蓝j1m2,j2m2,j2系列计量泵

j1m2、j2m2系列机械隔膜计量泵过流材质

					j1m2	j2m2	j2	
泵头	316l	pvc	pp	pvcdf	304	1 - 70l	15 - 1500l	2.5 - 34
隔膜	ptfe + 增强纤维 + epdm、ptfe				压力范围	0.5 - 1.0mpa	0.2 - 1.0mpa	0.32 - 20n
阀球	316l	铝陶瓷、hc276		316l	控制阀陶瓷	手动调节、自动变频控制、行程控制		
阀座	316l	pvc、hc276	pvcdf	316l	驱动方式	电机驱动，标准	电机驱动，标准配备380v三	
垫圈	ptfe、fkm				配备220v	流、可选220v单相交流，防		
阀套	316l	pvc	pvcdf	316l	驱动类型	单凸轮驱动	双凸轮驱动	
介质温度:					主要特点	* 设计简单、结构紧凑、易于操作、经济实用 凸轮驱动，工作平稳，性能稳定 * 可配置泄漏 装置，输出电传信号，自动故障停机 * 过液材 有多种选择，满足经济可靠多种介质投加需要		
316l、304、pvcdf适合-18 ~ 70 、pvc适合-18 ~ 40								