

脉冲控制仪QYM-FD-CD型普多尔

产品名称	脉冲控制仪QYM-FD-CD型普多尔
公司名称	长沙普多尔环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:脉冲控制仪QYM-FD-CD型 产品型号:脉冲控制仪QYM-FD-CD型 测量范围:脉冲阀数1-36个
公司地址	长沙县星沙镇明城公寓B栋1507房
联系电话	13517489385 13974924489

产品详情

品牌	脉冲控制仪QYM-FD-CD型	产品型号	脉冲控制仪QYM-FD-CD型
测量范围	脉冲阀数1-36个	测量精度	-
外形尺寸	-（mm）	显示方式	-
工作环境	脉冲控制 除尘设备		

脉冲控制仪qym-fd-cd型厂家普多尔

采用独特的抗干扰技术,能够确保在最恶劣的工业环境下稳定、可靠的工作，可完全替代plc控制。采用多功能快捷键结合四位半的数码管显示，可方便的进行控制参数的修改操作，并可以在控制仪工作时显示过程参数，完全替代plc控制时的人机界面。采用标准d型尺寸的防水、防尘透明外壳，可直接安装在除尘器的箱体上,可大大减少控制仪到现场脉冲阀/提升阀的现场配线。

采用可编程组合输出方式，可实现输出在36+1点以下的小型除尘器的一机搞定。通过设定参数，可组合出m提升阀+n脉冲阀的组合方式，轻松实现m+mn点开关量输出，实现在线、离线控制（当m=0时为离线清灰方式）。采用进口大功率无触点器件输出，可实现脉冲阀的实时输出，改善了继电器输出的滞后现象。采用双保险短路保护输出，各个输出点均有输出指示。结合快速质量判断组合键，可方便的判断控制仪的故障部位，实现免拆机状态下的输出故障判断。采用快速熔断保险，在输出短路的情况下可实现保险管的提前熔断，保护无触点器件。技术参数如下：

提升阀数:0-18个

脉冲阀数1-36个

脉冲宽度:0.02-0.99s

脉冲间隔:3-999s

周期间隔:10-9990s 卸灰周期:0-99次 卸灰时间:0-99s 落尘时间:1-99s

输入电压：ac 220v

输出电压：dc 24v

外型及安装尺寸：

安装接线图：