

华为OPM40M直流室外RRU通信模块参数

产品名称	华为OPM40M直流室外RRU通信模块参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为OPM40M 数量:1000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为OPM40M直流室外RRU通信模块参数

PM40M交转直电源模块采用开关转换电压的，显著优点是提高了电能的转换效率，典型的PC电源效率为70%-75%，而相应的线性稳定电源的效率仅为50%左右，由此可见防水开关电源具有功耗小、效率高的优势。OPM40M Ver.B室外通信电源模块：配置1个时，电源模块大输出功率为2000W；配置2个时，电源模块大输出功率为3800W；配置3个或4个时，电源模块大输出功率为2000W × 模块数量 × 0.8。

OPM40M交转直电源模块有效实现了多种交直流网络设备的一体化综合供配电，并可实现多用户电量计量及汇总，而且在供电可靠性的基础上，具有节能、节地、维护便利的显著特性。华左克为OPM40M交转直电源模块是网络能源集多年开发和网上运行经验，为满足3G、FTx、数据通信设备、传输设备和接

入设备等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高能、全数字化通信电源系统。

交转直电源OPM30M防水开关电源注意事项：

1、在进行安装防水开关电源之前要查看一下设备的铭牌上的交流、直流、输出、输入、电流、电压等数值是否与你所购买并且和当前环境需要的数据一致，如果偶遇任何的错误之处请联系厂家更换；2、进行防水开关电源安装工作时要时刻注意设备的安装的位置和空气对流这样才能够保障设备的散热良好，因为防水开关电源属于密封设备过热是这款产品大的问题；3、进行对于防水开关电源的接线是一定要根据防水开关电源厂家所规定的进行，因为很多客户都是在安装之前没有仔细阅读安装指南所以在接线这一步上出现了错误导致出现触电或设备损坏的事故，如果你按照防水开关电源厂家所规定的接线来进行产品在安装时就会安全很多而且还能够增加很多的成功几率让你可以完安装成功。

OPM40M交转直电源模块的介绍：1、采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性；2、体积小，重量轻，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本；3、全正面操作，方便维护；5、输入电压范围宽，电网适应能力强；6、整流模块的工作温度范围宽，环境适应能力强；7、无损伤热插拔，在线维护，方便快捷具有防雷保护设计，提供多路直流配电输出；8、具有完善的蓄电池管理功能，有效提高；9、蓄电池的使用寿命提供RS232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监看；10、通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证。我们公司匠心品质，不锈精品，诚信经营，质量至上，为用户提供更方便、更快捷的服务，在不断提供优良的产品同时满足用户的需求。我公司愿与广大新老客户一同发展，共创美好

明天！