

LENIUM ES和LENIUM GS电子级正溴丙烷油脂助焊剂清洗剂

产品名称	LENIUM ES和LENIUM GS电子级正溴丙烷油脂助焊剂清洗剂
公司名称	上海锐一环保科技有限公司
价格	5.55/kg
规格参数	代号:LENIUM 产地:美国 用途:清洗剂
公司地址	上海浦东新区浦电路489号611室
联系电话	021-50821883 15800744314

产品详情

LENIUM ES和LENIUM GS电子级正溴丙烷油脂助焊剂清洗剂

LENIUM ES蒸汽脱脂溶剂是正丙基溴化物 (nPB)，异丙醇 (IPA) 和稳定剂的二元共沸物，设计用于开顶和真空蒸汽脱脂剂。它在电子脱焊应用中非常有效，可去除电路组件中的焊锡助焊剂残留物和离子污染。LENIUM ES还可去除粘合剂，抛光化合物，拉伸油，润滑脂，液压油，研磨化合物，树脂，油墨，硅油和蜡。它是三氯乙烯 (TCE)、HCFC-141b、HCFC-225、全氯乙烯 (PCE) 和二氯甲烷 (MeCl) 的直接替代品。

电子 清洁剂

取代传统文化表现形式、PCE 等。

去除 离子

去除助焊剂 残留物

低表面 残留

比重 (25 °C) 闪点 1.25

沸点粘度 (20 °C) 没有

沸点 64-66 °C (148-151 °F)

粘度 0.49 cps

蒸气压 (20 °C) 110.9毫米汞柱 0.96

蒸发速率 (TCA = 1) 0.27

比热 (25 °C) 58.8 卡/克

KB值 125

助焊剂 残留物

液压油

抛光化合物

拉丝油

研磨化合物

硅油

润滑脂

蜡

适用于各种市售清洁设备，包括开顶式和真空蒸汽脱脂设备。

将全浓度的铈ES加入储罐中。有关详细信息，请参阅蒸汽脱脂操作手册。

控制器 设置

液体温度控制器/传感器 (LTC) 73 °C (164 °F)

高温 控制器76 °C (169 °F)

安全 蒸汽控制器62 °C (144 °F)

蒸汽上升温度 (VU) 62 °C (144 °F)

一次制冷 温度2-5 °C (35-40 °F)

臭氧消耗潜能值 (ODP) 全球变暖潜能值 (GWP) 挥发性有机化合物 (VOC)

国家有害空气污染物排放标准 (NESHAPs) 超级基金修订和再授权法案 (SARA)

资源保护和恢复法案（RCRA）允许接触限值（PEL，ACGIH）

处理

Vantage建议您联系您当前或当地的环境服务公司，以进行适当的处理。安全

有关更多信息，请参阅安全数据表。

提供 50 磅（23 千克）桶装和 550 磅（249 千克）桶装。

储存在高于 50 ° F（10 ° C）的原始密封容器中 36 个月。