

# POF收缩袋 多种 多种

产品名称	POF收缩袋 多种 多种
公司名称	昆山市宝达包装材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:多种 型号:多种 用途:包装袋
公司地址	巴城镇红杨河村五组红杨南路东首
联系电话	18962673585

## 产品详情

规格	多种	型号	多种
用途	包装袋	型式	边封
壁厚	多种 (mm)	长度	多种 (m)
每件重量	多种 (Kg)		

### 一、公司介绍

本公司销售多种产品，产品质量保证，本着“专业专注、服务一流”的态度，我们坚信“诚信”才是生存的大道。

“小胜凭智，大胜靠德”，欢迎新老客户来电咨询。

### 二、产品详情

pof环保收缩膜是由lldpe/pp三元共聚，双向拉伸聚烯收缩膜，是目前世界各国认可的环保型热收缩膜，广泛应用于医药保健、电子化工、文具、工艺品、日用品.....各行业的外包装或集体包装。生产方法：采用管膜法或平膜法经聚冷再加热双向拉伸成热收缩膜。适用范围：物品的收缩膜包装，更适于现代化生产的快速包装。特性：1. 抗张强度并耐冲击；2. 透明度极优而富光泽性；3. 收缩率高；4. 热对口，紧密不留碳迹；5. 耐低温；6. 质软且触感极佳，收缩后不留尖锐的硬角，不会刮伤您的用户；7. 适用于各型自动包装机cryovac收缩膜在各型自动包装机械上均能运作自如，无往不利；8. 摩擦系数极低；低摩擦系数使包装机械动转更为顺畅，提高包装速度，节省工时；9. 水气与空气之阻隔性佳；使您的产品于储藏或展售时，不受潮，气味不流失；10. 食品级收缩膜对人类健康无害的安全收缩膜；11. 可生产厚度0.012—0.025mm宽2400mm12. 收缩包装后,封口处边角柔软；13. 无毒性，在热封加工时，不产生有毒气体；14. 薄而韧，厚度均匀，质地柔软，防潮性较佳；15. 而耐寒性特优，冬天不发硬，不脆化，运输中不易破裂；16.

收缩包装后，束紧力不会改变，保障被包装物久放不会变形。物理性能要求表产品厚度范围0.015-0.025  
宽度可2.0m项目item 单位unit 测试方法test method 代表性测定值representative value密度density g/cm<sup>3</sup>  
0.92厚度thickness u astm-d374 20 26拉伸强度tensile strengty n/mm<sup>2</sup> astm-d882 md/td md/td105/100  
100/95断裂伸长度elongation at break % astm-d882 md/td md/td80/80 90/95热收缩率heat shrinkage % 130  
5min md/td md/td65/65 65/65撕裂强度tear resistance g astm-d1938 md/td md/td18/22 23/26热封强度seal strength  
n/mm<sup>2</sup> qb/t2358 41 41光泽度45 gloss 45 % astm-d2457 87 85雾度haze % astm-d1003 1 . 3  
1.9动摩擦系数uk \_\_ astm-d1894 0 . 3产品厚度范围0.015 - -0.025, 宽度可达2.4m0.015pof-c3产品,  
性能指标如下：性能 单位 标准 pof-c3厚度 um d374c 15密度 g/cm<sup>3</sup> d1505 0.914单位重量面 m<sup>2</sup>/kg din53352  
72.9弹性模数 kg/mm<sup>2</sup> d885a 60断裂张力 ( l/t ) kg/mm<sup>2</sup> d885a 1113摩擦系数 d1894/b-63 0.35收缩率 ( l/t )  
%120 \*5 50/50雾度 % 1003a 2光泽度 % d2457 130

欢迎新老客户来电详谈，感谢您浏览本公司的网站！