

航空障碍灯制造厂家

产品名称	航空障碍灯制造厂家
公司名称	送飞实业集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:送飞实业 型号:L-897 电源输入:AC220V
公司地址	白云区人和镇106国道秀水村段尚盈创意园A幢首层
联系电话	13060985111

产品详情

航空障碍灯的安装规范是什么？航空障碍灯采用光控自动启闭照明，适用于对航空有潜在危险的障碍物，如电视塔、起重机、烟囱、建筑物、机场、高压输电塔等。

航空障碍灯的安装规范是什么？太阳能航空障碍灯安装及技术规范要求如下：

1、航空障碍标志灯的装设应根据地区航空部门的要求决定，当需要装设时应符合下列要求：

(1)航空障碍灯的水平、垂直距离不宜大于45m;

(2)障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的高部位。当至高点平面面积较大或为建筑群时，除在高端装设障碍标志灯外，还应在其外侧转角的顶端分别设置;

(3)在烟囱顶上设置障碍标志灯时宜将其安装在低于烟囱口1.50~3m的部位并成三角形水平排列;

(4)障碍标志灯宜采用自动通断其电源的控制装置;

(5)低光强障碍标志灯(距地面45m以下装设时采用)应为恒定光强的红色灯。中光强障碍标志灯(距地面45m以上装设时采用)应为红色光，其有效光强应大于2000cd。高光强障碍标志灯(距地面150m以上装设时采用)应为白色光，其有效光强随背景亮度而定。障碍标志灯的设置应有更换光源的措施;

(6)航空障碍灯电源应按主体建筑中高负荷等级要求供电。

2、应急柴油发电机组确保的供电范围一般为：

(1)消防设施用电：消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘门等；

(2)保安设施、通讯、航空障碍灯、电钟等设备用电。