

# 浙江桥梁伸缩缝生产厂家 GQF-C型钢伸缩缝高性价比

产品名称	浙江桥梁伸缩缝生产厂家 GQF-C型钢伸缩缝高性价比
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 桥梁伸缩缝养护

1 伸缩缝设备应平坦、直顺、弹性自如，处于良好的作业状况。有堵塞时应及时铲除，呈现渗漏、变形、开裂、行车有异常响声、跳车时应及时修理。保养周期每年应2次。

2 橡胶板式弹性设备的固定螺栓应每季度保养一次，松动应及时拧紧；橡胶板丢失应及时补上，绷簧（止退）垫不得省掉，严峻破损的橡胶板，应及时按同类型进行更换。

3 异型钢类弹性设备的密封橡胶带（止水带），损坏后应及时更换。密封橡胶带的选择，应满意原设计的标准和性能要求。

4 钢板弹性设备的钢板开焊、翘曲和掉落时，应及时发现并及时补焊。

5 桥梁伸缩缝设备呈现掉落、翘起时，应及时铲除，并应从头浇筑弹塑体混合料。当槽口沥青混凝土陷落、严峻啃边或附近沥青混凝土平坦度超过本规范5.2.6条规定时，应铲除原弹塑体混合料和周围沥青混凝土，从头摊铺、碾压、并按新建工艺要求从头安装弹塑体弹性设备。

桥梁伸缩缝GQF-C型(Z型、F型、E型) 桥梁伸缩缝为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。桥梁伸缩缝类型及型号：1、镀锌薄钢板伸缩缝。这是一种简易的伸缩缝上，目前在中小跨径的装配式简支梁桥上，当梁的变形量在20-40mm以内时常选用。2、钢伸缩缝。钢伸缩缝由钢材制作，它能直接承受车辆荷载，并根据伸缩量的大小调整钢盖板的厚

度，钢伸缩缝也宜于在斜桥上试用。它的构造比较复杂，只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。当跨径很大时，一方面要加厚钢板，另一方面需要采用更完善的梳形钢板伸缩缝。3、橡胶伸缩缝。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单，使用方便，效果好。在变形量较大的大跨度桥上，可以采用橡胶和钢板组合的伸缩缝。产品已发往长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西，杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水等地。