

Z973X-10C电动刀型闸阀

产品名称	Z973X-10C电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:Z973H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X-10C电动刀型闸阀, Z973H、Y-10C电动对夹式刀闸阀, 耐磨刀闸阀电动装置参数: 电源: AC380V、50HZ。标准型: 标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65, 可直接用于户外。防水型: 产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。防爆型(EX): 防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。环境温度: -20 ~40 可选: 配电气控制器作用: 主要用于排空、卸放管路中的介质。适用介质: 粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用: 主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣, 亦可用于污水处理。特点: 本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材, 密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

Z973X-10C电动刀型闸阀产品标准: 设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92 Z973X-10C电动刀型闸阀主要零部件材质: 阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆 不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Z973X-10C电动刀型闸阀主要性能规范: 公称压力 PN 壳体试验 1.5XPN 密封试验 1.1XPN 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质 纸浆、污水、煤煤气等

Z973X-10C电动刀型闸阀结构图及连接尺寸: 公称压力 DN LD1 D2 H ABCD Z-M 电装型号 0.6MPa 5048901106002151253181974-M12 DZ106513067080511506804-M16100145170700125571752007208-M1615022579020070280850363R-M16 D715250310335110012-M16 DZ2030076362395118012-M203504124451280 DZ3040089462495146016-M20 DZ4545051855016002402354372275001145681800 DZ60600705210020-M22700127775810230027426052628324-M22 DZ90800880920250024-M27 DZ1209001549801020270031929555430927-M27 DZ180100016510801120290028-M27 DZ25012001901295134032-M301.0 MPa 1001201351601551801852102408-M20 DZ15265320350114036840042846048251516-M2253256558562068572527720-M27