

GT-1500TSI车载电源柴油发电机12千瓦

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | GT-1500TSI车载电源柴油发电机12千瓦 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:GT-1500TSI 品牌:欧洲狮 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

GT-1500TSI车载电源柴油发电机12千瓦

双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进,排气通畅。2.显着加厚的静音发电机隔音垫,具有强的降噪能力。3.大的机柜尺寸增大了机组的内部空间,隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了,从而达到优异的降噪效果(产品的性能,外观,颜色等参数有可能因技术改进而变化,应以合同约定为准)绿色环保,产品排放符合车用排放标准(GB19765-2005)II阶段(国II)的规定。具有越同行的、良好的冷起动性能。马力大,具备越同行10%的功率储备。

欧洲狮12kw静音柴油发电机

型号 GT-1500TSI

发电机参数:

额定功率(KW): 12KW

备用功率(KW): 13KW

额定频率(HZ): 50

额定电压(V): 220/380

发电机类型: 静音式

功率因素: 0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准

GT-1500TSI车载电源柴油发电机12千瓦优化设计，直喷节能，油耗率比同类机型降低50%以上，采用加重惯量飞轮，起动轻松，运转平稳、功率强劲。关键件在行业大厂采购，质量有保障。大柴齿轮室盖一直坚持采用铸铝件，散热，外观漂亮。遍布的服务网络，用户无后顾之忧。

传力零件相对运动表面之间不能直接接触。因为，任何零件的工作表面，即使经过极为精密的加工，也难免存在一定程度的表面粗糙度。在它们接触且相对运动时，必然产生摩擦和磨损。而摩擦产生的阻力，既要消耗动力，阻碍零件的运动，又使零件发热，甚至导致工作表面烧损。因此，必须进行润滑。即在两零件的工作表面之间加入一层润滑油使其形成油膜，将零件完全隔开，处于完全的液体摩擦状态，这样，功率消耗和磨损就会大为减少。

