易燃液体防火柜组合式

产品名称	易燃液体防火柜组合式		
公司名称	无锡成霖科技有限公司		
价格	.00/台		
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm		
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号		
联系电话	0510-85222109 15061842035		

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、 防火柜、易制爆柜 易燃液体防火柜组合式易燃液体防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国国家消防协会)第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证,通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造,两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板(德标T12),内外双层均采用1.0mm,部分件采用1.2mm,双层之间进行加强,增加强度,防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板,防腐蚀,每块层板面背加强,每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂,无铅的树脂漆,大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签,耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧,柜外侧配有接静电连接点,配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL8
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL8
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL8
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/
外	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*10
型尺						
寸 (高*宽*深/						
厘米)						

【备注】产品有黄(黄指示易燃液体)、红(红色指示可燃液体)、蓝(蓝色指示腐蚀型液体)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。为此,人们就把它们以催化剂涂层的形式涂敷在陶瓷基体上,安装在汽车的排气管中以催化汽车尾气的氧化还原反应,三元催化器也由此得名。在尾气净化过程中,铂(Pt)和钯(Pd)主要起催化一氧化碳和碳氢化合物的作用,而铑(Rh)主要起催化氮氧化物的作用,陶瓷基体呈蜂窝状,可以大大增加三元催化器的催化反应面积。所谓的"催化"是指三元催化器在净化尾气的过程中,能够起到增强尾气物质活性、加快反应速度的作用。但是它本身并不参与反应,自身的质量和化学性质不会发生变化,所以即使长时间工作,三元催化器也不会消耗殆尽。了解好这一点就要深入下面的几点。组装LED节能灯元器件:单说元器件的话,阻容降压的就几个元件:电容,电阻,电解,有些加个三极管和MOS管。芯片的那种的话,核心是电源IC芯片,之后还有变压器,电解,光耦反馈电路,之后再根据不同的芯片再前沿或者输出,反馈部分增加一些器件,不外乎二极管、电容等。组装工具很简单:驱动电源的生产线,就是插件,也可以去灯配城买驱动器;整灯的组装线材(电烙铁、电批等),制作一个小小的的工作台就可以了。