

GPZ (KZ) 1.25SX桥梁盆式橡胶支座

怒江JQZ () 单向活动型球型钢支座抗冲击阻尼性好 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 1.25SX桥梁盆式橡胶支座 怒江JQZ () 单向活动型球型钢支座抗冲击阻尼性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

盆式橡胶支座GPZ常见规格有GPZ1000SX, GPZ1000DX, GPZ1000GD, GPZ1500SX, GPZ1500DX, GPZ1500GDGPZ()常见规格有GPZ()0.8DX, GPZ()1SX, GPZ()1.5GDGPZ()常见规格有0.8GD, GPZ()0.8DX, GPZ()。盆式橡胶支座的性能及分类a双向活动支座:具有竖向转动和纵向与横向滑移性能,代号为SX。b单向活动支座:具有竖向转动和单一方向滑移性能,代号为DX.c固定支座:仅具有竖向转动性能,代号为GD。适用温度范围:a常温型支座:适用于-25 ~ +60 。

2、单向活动支座:具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能,代号为DX。3、固定支座:具有竖向承载和竖向转动性能,代号为GD。GPZ盆式橡胶支座适用温度范围分类1、常温型支座:适用于-25 ~ +60 使用。该支座是有多层橡胶片与内嵌钢板经加压、硫化制成,具有足够的竖向刚度,支撑建筑物上部结构的垂直载荷。同时,通过其良好的弹性和较大的剪切变形来上部结构因温度变化而引起的支撑端的转动和水平位移,屋盖对支撑结构的推力,并通过局部支座的好能起到减震、隔震作用。

盆式橡胶支座是在一盆形的底座内放置一橡胶块,利用橡胶在三相受力状态下具有流体的性质这一特点来实现大的转角,同时通过放置在中间支承钢板上的聚板与不锈钢板之间相对运动时的低系数来实现梁的水平位移。2、构造特点盆式橡胶支座由上支座板(包括顶板和不锈钢滑板),聚滑板,中间钢板,黄铜密封圈,橡胶板,底盆,地脚螺栓等组成。单向活动盆式橡胶支座沿活动方向有导向挡块,固定支座不设四氟滑板及不锈钢滑板。如:LNR(H)-d520*161-e150,表示:直径520mm.高度161mm,设计剪切模量1.0MPa,主滑移方向设计位移量为150mm的圆形型水平力分散型橡胶支座;省略型号表示为:LNR (H

) -d520*161。