

上海勃洲D41F、D71F 型 PN10~PN40 调节型四氟密封蝶阀

产品名称	上海勃洲D41F、D71F 型 PN10~PN40 调节型四氟密封蝶阀
公司名称	上海勃洲阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海勃洲 型号:D41F、D71F型 材质:碳钢
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢3层H区314室（注册地址）
联系电话	86 021 62046788

产品详情

品牌	上海勃洲	型号	D41F、D71F 型
材质	碳钢	连接形式	其他
结构形式	调节型	适用介质	硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的
驱动方式	手动	公称通径	40-1000
【产品用途】			

d41f、d71f 型 pn10~pn40 调节型四氟密封蝶阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸气）的输送，特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合，如：硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。

主要外形和连接尺寸

dn (m m)	hps(inc h)	l	d	d1	d2	f	b	n-?d	w	d0	h	wt(kg)
		pn0.6mpa										
40	1 1/2	106	130	100	80	3	16	4-?14	160		140	10
50	2	108	140	110	90	3	16	4-?14	200		160	12
65	2 1/2	112	160	130	110	3	16	4-?14	250		160	13
80	3	114	185	150	125	3	18	4-?18	250		170	14
100	4	127	205	170	145	3	18	4-?18	300		180	16
125	5	140	235	200	175	3	20	8-?18	300		275	18
150	6	140	260	225	200	3	20	8-?18		200	295	38

200	8	152	315	280	255	3	22	8-?18		200	320	74
250	10	250	370	335	310	3	24	12-?18		240	385	105
300	12	270	435	375	362	4	24	12-?23		240	390	142
350	14	290	485	445	412	4	26	12-?23		240	460	179
400	16	310	535	495	462	4	28	16-?23		280	510	220
450	18	330	590	550	518	4	28	16-?23		280	540	268
500	20	350	640	600	568	4	30	16-?23		320	570	378
600	24	390	755	705	670	5	30	20-?25		320	660	608
700	28	430	860	810	775	5	32	24-?25		360	710	1050
800	32	470	975	920	880	5	34	24-?30		360	780	1320
900	36	510	1075	1020	980	5	36	24-?30		380	885	1795
1000	40	550	1175	1120	1080	5	36	28-?30		400	990	
pn1.0mpa												
40	1 1/2	106	145	110	85	3	18	4-?18	160		140	10
50	2	108	160	125	100	3	20	4-?18	200		160	12
65	2 1/2	112	180	145	120	3	20	4-?18	250		165	14
80	3	114	195	160	135	3	22	4-?18	250		170	16
100	4	127	215	180	155	3	22	8-?18	300		180	18
125	5	140	245	210	185	3	24	8-?18	300		275	20
150	6	140	280	240	210	3	24	8-?23		200	295	38
200	8	152	335	295	265	3	26	8-?23		200	320	74
250	10	250	390	350	320	3	28	12-?23		240	385	105
300	12	270	440	400	368	4	28	12-?23		240	390	142
350	14	290	500	460	428	4	30	16-?23		240	460	179
400	16	310	565	515	482	4	32	16-?25		280	510	220
450	18	330	615	565	532	4	32	20-?25		280	540	268
500	20	350	380	620	585	4	34	20-?25		320	570	378
600	24	390	780	725	685	5	36	20-?30		320	660	608
700	28	430	895	840	800	5	40	20-?30		360	710	1050
800	32	470	1010	950	905	5	44	24-?34		360	780	1320
900	36	510	1110	1050	1005	5	46	28-?34		380	885	1795
1000	40	550	1220	1160	1115	5	50	28-?34		400	990	1900

【结构图片】